

ФОТО	НАЗВА	КОЛІР	КОД ВИРОБУ	ЦІНА грн/шт.	
				СТАНДАРТ	КОМФОРТ
KTV - покрівельні вентиляти					
<i>KTV - для бітумної та фальцевої покрівлі</i>					
	AIRIDGE FELT VENT (виробництво Фінляндія) Коньковий вентилятор для вентиляції бітумних покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розмір: 580 x 325 x 30 мм. Комплект: вентилятор та монтажна інструкція.	чорний	717832	411,76	
	RIDGE коньковий вентилятор (виробництво Латвія) Для вентиляції бітумних покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розмір: 290 (360) мм x 600 мм	чорний	73091	322,00	
	FELT - KTV Вентилятор для вентиляції скатної бітумної та сланцевої покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 450 x 380 мм, ширина фланця 102 мм. Комплект: вентилятор, шаблон та набір кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний синій	780132 780134 780136 780137 780138 780139 780135	792,12 792,12 792,12 792,12 792,12 792,12 1 321,41	
	HUORA HARJA - KTV Вентилятор для вентиляції скатної бітумної покрівлі. Гнучка верхня частина фланця дозволяє встановлювати вентилятор на коник, впритул до стіни та традиційно на скат. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 439 x 439 мм. Ширина фланця 100 мм.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний	753122 753124 753126 753127 753128 753129	908,85 908,85 908,85 908,85 908,85 908,85	
	CLASSIC - KTV Вентилятор для вентиляції фальцевої та змонтованої скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 351 x 266 мм. Комплект: вентилятор з резиновою прокладкою, кільце гідрозасуви, монтажна інструкція, шаблон набір кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний синій	732532 732534 732536 732537 732538 732539 732535	1 366,89 1 366,89 2 685,08 1 366,89 2 685,08 2 685,08 2 685,08	
<i>KTV - для металевої покрівлі</i>					
	PELTI HARJA - KTV Коньковий вентилятор встановлюється на коник металевої покрівлі для вентиляції покрівельних конструкцій. Встановлюється на круглий, трикутний і П - подібний коник. Розмір: 350x225 мм. Отвір вентиля відповідає діаметру 160 мм. Комплект: кришка вентиля з фільтром, рамка ущільнювача, 2 торцевих ущільнювача, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний синій	733912 733914 733916 733917 733918 733919 733915	1 806,42 1 806,42 1 806,42 1 806,42 1 806,42 1 806,42 2 364,29	
	MUOTOKATE - KTV Покрівельний вентилятор для вентиляції металочерепиці типу Monterrey та круглих профілів з висотою хвилі ≈ 39 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розмір: 330x261 мм. Комплект: вентилятор з гумовою прокладкою, кільце гідрозасуви, монтажна інструкція, шаблон і набір кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний синій шоколадний	75272 75274 75276 75277 75278 75279 75275 75278	1 709,02 1 318,19 1 709,02 1 318,19 1 318,19 1 709,02 2 001,63 2 001,63	
	NERA - KTV ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Покрівельний вентилятор для вентиляції металочерепиці типу Finnera. Розміри: 330 x 261 мм. Комплект: вентилятор з гумовою прокладкою, кільце гідрозасуви, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.	чорний коричневий сірий	734212 734214 734217	1 562,10 1 562,10 1 562,10	
	PELTI - KTV Покрівельний вентилятор для вентиляції металочерепиці з висотою профілю до 38 мм Розміри: 460 x 344 мм. Комплект: вентилятор, ущільнювач гідрозасуви, гумовий ущільнювач, шаблон, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний	73332 73334 73336 73337 73338 73339	3 939,67 3 939,67 3 939,67 3 939,67 3 939,67 3 939,67	
	DECRA - KTV вентилятор Покрівельний вентилятор для вентиляції металочерепиці типу Decra. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю (на готову за умови монтажу зі сторони горіща).	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний	732692 732694 732696 732697 732698 732699	2 097,03 2 097,03 2 097,03 2 097,03 2 097,03 2 097,03	
	Адаптер для KTV покрівельного вентиля Адаптер для з'єднання KTV покрівельного вентиля з трубою яка виводиться. Комплект: адаптер та набір кріплення.	чорний	731982	176,30	
<i>KTV - для цп, керамічної черепиці</i>					
	UNITILE - KTV вентилятор Покрівельний вентилятор для вентиляції цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтуються на 1 - 2-хвилювій і гладкій черепиці. Розміри: 529 x 398 мм. Комплект: вентилятор, набір ущільнювачів прохідного елемента, кільце гідрозасуви, монтажна інструкція та набір кріплення.	чорний коричневий	792242 792244	3 299,29 3 299,29	
	UNIVERSAL - KTV вентилятор ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Покрівельний вентилятор для вентиляції цементно-піщаної та керамічної черепиці.	чорний	792162	3 743,65	
	Н-Т ALIPA коньковий для черепиці ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА використовується для вентиляції покрівлі та горіщних приміщень. Розміри: висота з ковпаком 300 мм, довжина 420 мм, Ø труби 110 мм. Комплект: дефлектор з ковпаком, перехідник, монтажна інструкція та набір кріплення.	коричневий чорний	733904 733902	2 724,12 1 709,82	



110/300/H FLOW вентиляційний вихід + ковпак

Для вентиляції покрівельних конструкцій та горючих приміщень.
Для монтажу окремо замовляється прохідний елемент за типом покрівельного матеріалу.
Розміри: висота прибл. 300 мм, діаметр 110 мм.
Комплект: труба з ковпаком FLOW та набір кріплення.

чорний	350232	1 206,29
коричневий	350234	1 206,29
зелений	350236	1 206,29
сірий	350237	1 206,29
червоний	350238	1 206,29
цегляний	350239	1 206,29
шоколадний	35023G	1 730,75

110/300/H вентиляційний вихід + ковпак ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

Для вентиляції покрівельних конструкцій та горючих приміщень.
Розміри: висота прибл. 300 мм, діаметр 110 мм.
Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.

зелений	741306	1 091,98
червоний	741308	1 091,98
цегляний	741309	1 091,98
шоколадний	74130G	1 597,52

Прохідні елементи для труб Ø 110 - 160 мм


Прохідні елементи для фальцевої та готової м'якої покрівлі



HUOPA/SLATE прохідний елемент

для скатної бітумної та сланцевої покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розміри: 518x389 мм, ширина фланця 100 мм.
Комплект: прохідний елемент, шаблон і набір кріплення.

чорний	741062	675,80
коричневий	741064	675,80
зелений	741066	675,80
сірий	741067	675,80
червоний	741068	675,80
цегляний	741069	675,80



HUOPA прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

для монтажу на бітумну покрівлю. Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розмір: 583x488 мм, ширина фланця 150 мм.

червоний	740038	421,82
цегляний	740039	421,82
синій	740035	421,82



HUOPA прохідний елемент високий

для плоских та пологих бітумних та ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розміри: 595 x 503 мм, висота ворота 210 мм, ширина фланця 152 мм.
Комплект: прохідний елемент.

чорний	740752	1 164,84
сірий	740757	1 164,84



PВХ воріт COLLAR PVC для HUOPA високої

Для монтажу HUOPA прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

сірий	75703	1 058,58
світло-сірий	75702	1 058,58



CLASSIC прохідний елемент

для скатної бітумної та готової скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 351 x 266 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасуви

чорний	732562	878,66
коричневий	732564	878,66
зелений	732566	1 220,78
сірий	732567	878,66
червоний	732568	1 220,78
цегляний	732569	1 220,78
синій	732565	1 220,78
світло-сірий	732561	1 220,78



CLASSIC VINO прохідний елемент

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 433 x 276 мм.
Комплект: прохідний елемент, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

чорний	746022	990,15
коричневий	746024	990,15
зелений	746026	990,15
сірий	746027	990,15
червоний	746028	990,15
цегляний	746021	990,15
світло-сірий	746029	990,15



CLASSIC VINO 2K прохідний елемент

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі. У комплект входить 2K - ущільнювач гідрозасува. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 433 x 276 мм.
Комплект: прохідний елемент, 2K - ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

чорний	746002	1 416,00
коричневий	746004	1 416,00
зелений	746006	1 416,00
сірий	746007	1 416,00
червоний	746008	1 416,00
цегляний	746009	1 416,00
світло-сірий	746001	1 416,00



CLASSIC LOIVA прохідний елемент

для фальцевої покрівлі з ухилом 5-27°. Товсте гумове ущільнення в нижній частині фланця. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 369 x 265 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозатвору, шаблон, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний	746042	1 127,00
сірий	746047	1 127,00
червоний	746048	1 127,00
цегляний	746049	1 127,00
світло-сірий	746041	1 127,00
антрацит	74604D	1 127,00

Прохідні елементи для металевої покрівлі



PELTI прохідний елемент

для металочерепиці з висотою профілю до 38 мм
Розміри: 460 x 344 мм.
Комплект: прохідний елемент, гумовий ущільнювач, кільце гідрозасува, шаблон, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.

чорний	73552	2 330,07
коричневий	73554	2 330,07
зелений	73556	2 330,07
сірий	73557	2 330,07
червоний	73558	2 330,07
цегляний	73559	2 330,07
синій	73555	3 296,07
світло-сірий	73551	3 296,07
баклажан	7355A	3 296,07
шоколадний	7355B	3 296,07



MUOTOKATE прохідний елемент

для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 330 x 261 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.

чорний	75172	885,50
коричневий	75174	885,50
зелений	75176	885,50
сірий	75177	885,50
червоний	75178	885,50
цегляний	75179	885,50
синій	75175	1 880,48



MUOTOKATE 2K прохідний елемент

для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). У комплект входить 2K - ущільнювач гідрозасува. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 330 x 261 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, 2K - ущільнювач гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.

чорний	300032	1 630,93
коричневий	300034	1 630,93
зелений	300036	1 630,93
сірий	740902	1 630,93
червоний	740904	1 630,93
цегляний	740906	1 630,93



NERA прохідний елемент

для металочерепиці типу Finpera (ширина хвилі 190 мм, довжина профілю 330 мм, висота профіля 52 мм). Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 358 x 248 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, шаблон, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний	740762	2 099,44
коричневий	740764	2 099,44
зелений	740766	2 099,44
сірий	740767	2 099,44
червоний	740768	2 099,44
цегляний	740769	2 099,44

**AALTO 2K проходний елемент**

для металочерепиці типу Adamante. У комплект входить 2К - ущільнювач гідрозасува. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

Розміри: 346 x 264 мм.

Комплект: проходний елемент, 2К - ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

чорний	740742	2 469,74
коричневий	740744	2 469,74
зелений	740746	2 469,74
сірий	740747	2 469,74
червоний	740748	2 469,74
цегляний	740749	2 469,74

**HYUGGE проходний елемент**

для плоскої модульної металочерепиці типу Ruukki Hyugge. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.

Розміри: 254 x 309 мм.

Комплект: проходний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний	740822	1 740,41
сірий	740827	1 740,41
антрацит	74082G	1 740,41

**NOVA проходний елемент**

для плоскої модульної металочерепиці типу Ruukki Frigge. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.

Розміри: 240 x 334 мм.

Комплект: проходний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.

коричневий	740844	2 152,57
сірий	740847	2 152,57
антрацит	74084G	2 152,57
чорний	740842	2 152,57
червоний	740848	2 152,57
цегляний	740849	2 152,57
світло-сірий	740841	2 152,57

**DECRA проходний елемент**

для черепиці типу Decra Tile. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.

Розміри: 374 x 290 мм.

Комплект: проходний елемент, кільце гідрозасува, шаблон та 2 набору кріплення.

чорний	732612	1 584,64
коричневий	732614	1 584,64
сірий	732617	1 584,64
червоний	732618	1 584,64
цегляний	732619	1 584,64

**FINNERA проходний елемент****ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

для металочерепиці типу Finnera. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.

Розмір: 384 x 358 мм.

чорний	740112	1 508,97
червоний	740118	1 508,97
цегляний	740119	1 508,97

Прохідні елементи для цп, натуральної черепиці**TIILI проходний елемент**

для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двоххвилюву черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.

Розміри: 440 x 330 мм.

Комплект: проходний елемент, кільце гідрозатвору, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний	74011	1 464,70
коричневий	74013	1 464,70
зелений	74019	1 464,70
сірий	74017	1 464,70
червоний	74015	1 464,70
цегляний	74021	1 464,70

**TIILI 2K проходний елемент**

для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двоххвилюву черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм. У комплект входить 2К - ущільнювач гідрозасува. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.

Розміри: 440 x 330 мм.

Комплект: проходний елемент, кільце гідрозатвору, 2К - ущільнювач гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний	300002	1 749,27
коричневий	300004	1 749,27
зелений	300006	1 749,27
сірий	300007	1 749,27
червоний	300008	1 749,27
цегляний	300009	1 749,27
світло-сірий	300001	1 749,27

**UNITILE проходний елемент**

заміна UNIVERSAL, для всіх видів цементно - піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2-хвилювої і гладкої черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

Розміри: 647,7 x 425,5 мм.

Комплект: проходний елемент, набір ущільнювачів, кільце гідрозасува, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	740902	2 880,29
коричневий	740904	2 880,29
сірий	740907	2 880,29
червоний	740908	2 880,29
цегляний	740909	2 880,29

**EVO проходний елемент**

для черепиці Monier / Braas Teviva / Braas Tegalit / Ormax EVO. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

Розміри: 420 x 330 мм.

Комплект: проходний елемент, кільце гідрозатвору, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	740812	1 464,70
коричневий	740814	1 464,70
сірий	740817	1 464,70
червоний	740818	1 464,70
цегляний	740819	1 464,70
антрацит	74081G	1 464,70

**PT 10 MONZA проходний елемент****ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

для монтажу на покрівлі Röben Monza, має абсолютне схожість з черепицею і повністю зливається з покрівлю. Розмір 467x304 мм.

коричневий	740774	1 659,91
------------	--------	----------

**PT 40 BALANCE проходний елемент****ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

для монтажу на черепичним покрівлі Creaton Balance

Розмір: 505x324 мм.

цегляний	741079	1 508,97
----------	--------	----------

**PT 50 RENESANS проходний елемент****ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

для монтажу на черепичним покрівлі Koramic Renesansowa L15 Замінює одну черепицю на покрівлі. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розмір: 450 x 281 мм.

сірий	741087	1 659,91
цегляний	741089	1 659,91

**PT 60 PIEMONTE проходний елемент****ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

для черепиці Röben Piemont. Замінює одну черепицю на покрівлі. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розмір: 477 x 294 мм.

цегляний	741099	1 659,91
----------	--------	----------

**Кільце гідрозасува**

Кільце гідрозасува для запобігання попадання вологи в теплоізоляцію.









чорний	73202	246,33
--------	-------	--------

**2К-ущільнювач гідрозасува**

гарантує повну герметичність проходу через гідрозахисна плівку. Розміри: 505 x268 мм.

чорний	73212	878,66
--------	-------	--------

XL – прохідні елементи для труб Ø 200 - 250 мм

	XL - HUOPA проходний елемент для скатної бітумної покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 800 x 590 мм, ширина фланця 163 мм. Комплект: XL - проходний елемент.	чорний коричневий сірий червоний цегляний	740042 740044 740047 740048 740049	3 261,86 3 261,86 3 261,86 3 261,86 3 261,86
	XL - HUOPA проходний елемент високий для плоских і пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 743 x 574 мм, ширина фланця 150 мм, висота ворота 235 мм. Комплект: XL - проходний елемент високий.	чорний сірий	740052 740057	3 727,55 3 727,55
	XL - CLASSIC проходной элемент для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 551 x 347 мм. Комплект: XL - проходний елемент, XL - кільце гідрозатвору, шаблон та набір кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний	732542 732544 732546 732547 732548 732549	4 194,05 4 194,05 4 194,05 4 194,05 4 194,05 4 194,05
	XL - UNIVERSAL/PELTI проходний элемент для металочерепиці незалежно від профілю та всіх видів цементно - піщаної та керамічної черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 960 x 544 мм. Комплект: XL - проходний елемент, XL - кільце гідрозатвору, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний	735502 735504 735506 735507 735508 735509	5 358,48 5 358,48 5 358,48 5 358,48 5 358,48 5 358,48
	XL - MUOTOKATE проходний элемент для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 942 x 541 мм. Комплект: XL - проходний елемент, XL - кільце гідрозатвору, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний	735512 735514 735516 735517 735518 735519	5 125,84 5 125,84 5 125,84 5 125,84 5 125,84 5 125,84
	MUOTOKATE примикання для стикування металочерепиці типу Monterrey з XL-Muotokate проходним елементом та іншими конструкціями. Розміри: 244*541мм.Комплект: Muotokate примикання та набір кріплення	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний	740092 740094 740096 740097 740098 740099	1 626,50 1 626,50 1 626,50 1 626,50 1 626,50 1 626,50
	ROOFIT примикання для стикування покрівлі із натуральної двохвильової черепиці з окантовкою димарів та інших конструкцій. Розмір: 311 x 804 мм.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний	740292 740294 740296 740297 740298 740299	1 817,29 1 817,29 1 817,29 1 817,29 1 817,29 1 817,29
	XL - Уплотнитель гидрозатвора	чорний	73204	765,56

XL - Вентиляційні виходи

			700 мм	500 мм	
	200/ИЗ/700 FLOW XL вентиляційний вихід	чорний	350122	350132	9 319,08
	200/ИЗ/500 FLOW XL вентиляційний вихід	коричневий	350124	350134	9 319,08
	Вентиляційний вихід ізольований з ковпаком серії Flow. Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм. Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.	сірий	350127	350137	9 319,08
		червоний	350128	350138	9 319,08
		цегляний	350129	350139	9 319,08
	250/ИЗ/700 FLOW XL вентиляційний вихід	чорний	350142	350152	9 762,64
	250/ИЗ/500 FLOW XL вентиляційний вихід	коричневий	350144	350154	9 762,64
	Вентиляційний вихід ізольований з ковпаком серії Flow. Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм. Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.	сірий	350147	350157	9 762,64
		червоний	350148	350158	9 762,64
		цегляний	350149	350159	9 762,64
	XL -200/ИЗ/500-700 вентиляційний вихід ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	сірий	741707		8 431,57
	Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм. Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.	червоний		741718	8 431,57
	XL -250/ИЗ/500-700 вентиляційний вихід ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	зелений	741766		11 094,11
	Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм. Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.	червоний		741768	11 094,11
	315 S FLOW 2XL вентиляційний вихід Розміри: Ø повітропроводу 315 мм. Монтується на готовій покрівлі на основі квадратної форми 724 x 724 мм. Комплект: ковпак Flow 2XL, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення	чорний	350402		35 500,50
		сірий	350407		36 388,01
	400 S FLOW 2XL вентиляційний вихід Размери: Ø повітропроводу 315 мм. Монтується на готовій покрівлі на основі квадратної форми 724 x 724 мм. Комплект: ковпак Flow 2XL, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення	чорний	350412		35 500,50
		сірий	350427		36 388,01

Вентиляційні виходи



125/ІЗ/700 FLOW вентиляційний вихід
125/ІЗ/500 FLOW вентиляційний вихід
 ізолюваний з ковпаком серії Flow.
 Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø160 мм, висота 700 та 500 мм.
 Комплект: труба з Flow-ковпаком та набір кріплення

	700 мм	500 мм	
чорний	350002	350042	2 935,84
коричневий	350004	350044	2 935,84
зелений	350006	350046	3 587,89
сірий	350007	350047	3 587,89
червоний	350008	350048	2 935,84
цегляний	350009	350049	2 935,84
світло-сірий	350001	350041	3 587,89

160/ІЗ/700 FLOW вентиляційний вихід
160/ІЗ/500 FLOW вентиляційний вихід
 ізолюваний з ковпаком серії Flow.
 Розмір: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø225 мм, висота 700 та 500 мм.
 Комплект: труба з Flow-ковпаком та набір кріплення

чорний	350022	350052	5 591,53
коричневий	350024	350054	5 591,53
зелений	350026	350056	5 591,53
сірий	350027	350057	5 591,53
червоний	350028	350058	5 591,53
цегляний	350029	350059	5 591,53
світло-сірий	350021	350051	5 591,53



125/ІЗ/700 вентиляційний вихід
 ізолюваний вентиляційний вихід 700 мм + ковпак.
 Розмір: Ø повітропроводу 125мм, зовнішній Ø160мм, висота 700 та 500 мм.
 Комплект: труба з ковпаком та набір кріплення

чорний	73442	2 446,80
коричневий	734434	2 446,80
зелений	734436	2 446,80
сірий	734437	2 446,80
червоний	734438	2 446,80
цегляний	734439	2 446,80
світло-сірий	734431	3 261,86
синій	734435	3 261,86



125/ІЗ/500 вентиляційний вихід
 ізолюваний вентиляційний вихід 500 мм + ковпак.
 Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø160мм, висота 700 та 500 мм.
 Комплект: труба з ковпаком та набір кріплення

чорний	734402	2 330,07
коричневий	734404	2 330,07
зелений	734406	2 330,07
сірий	734407	2 330,07
червоний	734408	2 330,07
цегляний	734409	2 330,07
синій	734405	3 215,17
світло-сірий	734401	3 215,17
баклажан	73440A	3 215,17
шоколадний	73440B	3 215,17
бордо	73440W	3 215,17

160/ІЗ/700 вентиляційний вихід
160/ІЗ/500 вентиляційний вихід
 Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота при бл. 700 і 500 мм.
 Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.

чорний	74163	741692	4 892,39
коричневий	741684	741694	4 892,39
зелений	741686	741696	4 892,39
сірий	741687	741697	4 892,39
червоний	741688	741698	4 892,39
цегляний	741689	741699	4 892,39
синій	741685	5 125,84	
світло-сірий	741681	741691	4 892,39

Вентиляційні виходи каналізаційних стояків



110/ІЗ/350 вентиляційний вихід
 Вентиляційний вихід каналізації ізолюваний
 Розміри: висота 350 мм, внутрішній Ø 110 мм, зовнішній Ø 160 мм.
 Комплект: труба та набір кріплення

чорний	74132	1 723,91
коричневий	74134	1 723,91
зелений	74136	1 723,91
сірий	74137	1 723,91
червоний	74138	1 723,91
цегляний	74139	1 723,91



110/ІЗ/500 вентиляційний вихід
 Вентиляційний вихід каналізації ізолюваний
 Розміри: висота 500 мм, внутрішній Ø 110 мм, зовнішній Ø 160 мм.
 Комплект: труба та набір кріплення

чорний	74161	1 771,00
коричневий	741664	1 771,00
зелений	741666	1 771,00
сірий	741667	1 771,00
червоний	741668	1 771,00
цегляний	741669	1 771,00
синій	741665	1 771,00



FLOW ковпак - 160
 FLOW ковпак з зовнішнім Ø 160 мм.
 Посилює тягу у трубі.
 Висота ковпака 221 мм. Комплект: ковпак.

чорний	350072	1 258,22
коричневий	350074	1 258,22
зелений	350076	1 392,25
сірий	350077	1 392,25
червоний	350078	1 258,22
цегляний	350079	1 258,22
світло-сірий	350071	1 392,25



Ковпак - 160
 Ковпак для труб з зовнішнім Ø 160 мм.
 Посилює тягу у трубі.
 Висота ковпака 325 мм. Комплект: ковпак.

чорний	73182	561,49
коричневий	731834	561,49
зелений	731836	561,49
сірий	731837	561,49
червоний	731838	561,49
цегляний	731839	561,49
синій	731835	1 497,70



110/300 вентиляційний вихід
 Вентиляційний вихід каналізації.
 Розміри: висота 300 мм, Ø 110 мм.
 Комплект: труба та набір кріплення

чорний	74122	726,92
коричневий	74124	726,92
зелений	74126	726,92
сірий	74127	726,92
червоний	74128	726,92
цегляний	74129	726,92



110/500 вентиляційний вихід
 Вентиляційний вихід каналізації.
 Розміри: висота 500 мм, Ø 110 мм.
 Комплект: труба та набір кріплення

чорний	74110	839,21
коричневий	741124	839,21
зелений	741126	839,21
сірий	741127	839,21
червоний	741128	839,21
цегляний	741129	839,21
світло-сірий	741121	1 398,29
синій	741125	1 398,29
шоколадний	74112B	1 398,29
бордо	74112W	1 398,29



FLOW ковпак - 110
 FLOW ковпак для труб Ø 110 мм.
 Посилює тягу у трубі.
 Висота ковпака 244 мм.
 Комплект: ковпак.

чорний	350222	466,50
коричневий	350224	466,50
зелений	350226	466,50
сірий	350227	466,50
червоний	350228	466,50
цегляний	350229	466,50
світло-сірий	350221	466,50



Ковпак -110 ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

Ковпак для труб Ø 110 мм.
Висота ковпака 193 мм. Комплект: ковпак.

красний	731158	399,68
кирпичний	731159	399,68
синий	731155	1 139,48

Труба - 110 гофрована

з'єднується із стояком діаметром 110 мм. Довжина 400 мм, Ø 110 мм.

чорний	74204	1 071,86
--------	-------	-----------------

Адаптер - 75 для гофрованої труби якщо діаметр каналізаційної труби 75 мм.

чорний	74203	257,20
--------	-------	---------------

S - Вентиляційні виходи

125 S FLOW вентиляційний вихід

Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм.
Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення



чорний	350012	2 807,04
коричневий	350014	2 807,04
зелений	350016	3 317,41
сірий	350017	3 317,41
червоний	350018	3 317,41
цегляний	350019	3 317,41

160 S FLOW вентиляційний вихід

Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм.
Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення

чорний	350032	3 419,24
коричневий	350034	3 419,24
зелений	350036	3 827,37
сірий	350037	3 827,37
червоний	350038	3 827,37
цегляний	350039	3 827,37

200 S FLOW вентиляційний вихід

Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, основа 400 x 400 мм.
Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення



чорний	350162	4 215,79
коричневий	350164	4 215,79
сірий	350167	4 215,79
червоний	350168	4 215,79
цегляний	350169	4 215,79

250 S FLOW вентиляційний вихід

Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, основа 400 x 400 мм.
Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.

чорний	350172	5 103,30
коричневий	350174	5 103,30
сірий	350177	5 103,30
червоний	350178	5 103,30
цегляний	350179	5 103,30

S - 125 вентиляційний вихід ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм.
Комплект: ковпак, основа з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення.



коричневий	741804	2 236,69
цегляний	741809	2 236,69

P - Вентилятори, Е-типу 0 - 800 м³/г

E120P/125/700 вентилятор

E120P/125/500 вентилятор
0 - 400 м³/г. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 160 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.



	700 мм	500 мм
чорний	73492	10 739,10
коричневий	73494	10 739,10
зелений	73496	10 739,10
сірий	73497	10 739,10
червоний	73498	10 739,10
цегляний	73499	10 739,10
світло-сірий	73491	11 761,86

E190P/125/700 вентилятор

E190P/125/500 вентилятор
0-500 м³/год. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.



чорний	73592	13 551,77
коричневий	73594	13 551,77
зелений	73596	13 551,77
сірий	73597	13 551,77
червоний	73598	13 551,77
цегляний	73599	13 551,77
світло-сірий	73531	14 932,35

E220P/160/700 вентилятор

E220P/160/500 вентилятор
0-800 м³/год. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.



чорний	73472	14 830,11
коричневий	73474	14 830,11
зелений	73476	14 830,11
сірий	73477	14 830,11
червоний	73478	14 830,11
цегляний	73479	14 830,11
світло-сірий	73471	16 006,62

P - Вентилятори, Есо-типу 0-1250 м³/г

Есо190P вентилятор ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

0-700 м³/год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 500мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.



	700 мм	500 мм
чорний	737342	18 130,61
коричневий	737344	18 130,61
зелений	737346	18 130,61
червоний	737348	18 130,61
цегляний	737349	18 130,61

Есо 220P вентилятор ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

0-1000 м³/год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.



чорний	737382	19 060,39
коричневий	737384	19 060,39

FLOW Есо 125P/700 (500) вентилятор (Есо 190P)

Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.
0-700 м³/год. Тип двигуна DC. Сервісний вимикач для проведення тех. обслуговування на ковпаку вентилятора. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 700 і 500мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.



чорний	350242	19 525,28
коричневий	350244	19 525,28
зелений	350246	19 525,28
сірий	350247	19 525,28
червоний	350248	19 525,28
цегляний	350249	19 525,28
світло-сірий	350241	19 525,28

FLOW Есо 160P/700 (500) вентилятор (Есо 220P)

Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.
0-1000 м³/год. Тип двигуна DC. Сервісний вимикач для проведення тех. обслуговування на ковпаку вентилятора. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.



чорний	350252	19 849,69
коричневий	350254	19 849,69
зелений	350256	19 849,69
сірий	350257	19 849,69
червоний	350258	19 849,69
цегляний	350259	19 849,69
світло-сірий	350251	19 849,69

FLOW Есо 200P/700 (500) вентилятор (XL Есо 250P)

Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.
0-1250 м³/год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота від покрівлі прибіл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350302	27 867,89
коричневий	350304	27 867,89
сірий	350307	27 867,89
червоний	350308	27 867,89
цегляний	350309	27 867,89

S - Вентилятори E-типу 0 - 800 м³/г



E 120S вентилятор

0-400 м³/г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропровода 125 мм, основа 250 x 250 мм, діаметр патрубка 125/135 мм.
Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.

чорний	737202	9 716,35
коричневий	737204	9 716,35
зелений	737206	9 716,35
сірий	737207	9 716,35
червоний	737208	9 716,35
цегляний	737209	9 716,35
світло-сірий	737201	12 222,32



E 190S вентилятор

0-500 м³/г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропровода 125 мм, основа 300 x 300 мм, діаметр патрубка 125/135 мм.
Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.

чорний	737522	11 250,28
коричневий	737524	11 250,28
зелений	737526	11 250,28
сірий	737527	11 250,28
червоний	737528	11 250,28
цегляний	737529	11 250,28
світло-сірий	737521	13 756,24



E 220S вентилятор

0-800 м³/г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропровода 160 мм, основа 300 x 300 мм, діаметр патрубка 160/165 мм.
Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.

чорний	737502	11 622,19
коричневий	737504	11 622,19
зелений	737506	11 622,19
сірий	737507	11 622,19
червоний	737508	11 622,19
цегляний	737509	11 622,19
світло-сірий	737501	13 202,81

S - Вентилятори ECo-типу 0 - 1250 м³/г



ECo 190S вентилятор

ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

0-700 м³/г. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропровода 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 125/135 мм.
Комплект: вентилятор, основа з з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та 2 набору кріплення.

коричневий	737514	17 200,84
світло-сірий	737511	17 200,84
цегляний	737519	17 200,84



FLOW Eco 125 S 300x300 вентилятор (Eco 190S)

0-700 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.
Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропровода 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 125мм, довжина патрубка 268 мм.
Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350202	19 303,50
коричневий	350204	19 303,50
зелений	350206	19 303,50
сірий	350207	19 303,50
червоний	350208	19 303,50
цегляний	350209	19 303,50
світло-сірий	350201	19 303,50



FLOW Eco 160 S 300x300 вентилятор (Eco 220S)

0-1000 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.
Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропровода 160 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 160 мм, довжина патрубка 268 мм.
Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350212	19 303,50
коричневий	350214	19 303,50
зелений	350216	19 303,50
сірий	350217	19 303,50
червоний	350218	19 303,50
цегляний	350219	19 303,50
світло-сірий	350211	19 303,50



FLOW Eco 200S 400 x 400 вентилятор (XL Eco 250S)

0-1250 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.
Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропровода 200 мм, основа 400 x 400 мм, Ø патрубка 200 мм, довжина патрубка 268 мм.

чорний	350312	26 403,60
коричневий	350314	26 403,60
сірий	350317	26 403,60
червоний	350318	26 403,60
цегляний	350319	26 403,60

Спеціальні ECo-вентилятори



FLOW Eco 110P/700 (500) вентилятор

Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.
Застосовується для приміщень з потребою в постійному рівні вентиляції (підвальні приміщення, шахти ліфтів, видалення радону і тп). 0-600 м³/год (при напрузі 10V). Тип двигуна DC.
Розміри: Ø повітропровода 110 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

	700 мм	500 мм	
чорний	350262	350272	17 810,63
коричневий	350264	350274	17 810,63
зелений	350266	350276	17 810,63
сірий	350267	350277	17 810,63
червоний	350268	350278	17 810,63
цегляний	350269	350279	17 810,63
світло-сірий	350261	350271	17 810,63



FLOW Eco 110S вентилятор + основа 250x250

0-600 м³/год (при напрузі 10V). Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Застосовується для приміщень з потребою в постійному рівні вентиляції (підвальні приміщення, шахти ліфтів, видалення радону і тп).
Розміри: Ø повітропровода 110 мм, основа 300 x 300 мм.
Комплект: вентилятор, підстава, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350282	16 619,23
коричневий	350284	16 619,23
зелений	350286	16 619,23
сірий	350287	16 619,23
червоний	350288	16 619,23
цегляний	350289	16 619,23
світло-сірий	350281	16 619,23

Регулятори



Регулятор AC

Регулятор тиристорного типу для плавного регулювання швидкості обертання вентиляторів на змінному струмі. Для встановлення у сухих приміщеннях (IP 20). Прихований та поверхневий монтаж.
Розміри: 85 x 85 x 35 мм.

білий	735023	6 001,28
-------	--------	----------



Eco Регулятор 0-10 V

для регулювання швидкості обертання VILPE® ECo вентиляторів. Сигнал на виході 0-10 V з регулюванням мінімальної напруги тримерами всередині регулятора. Клас захисту: IP40/54.
Розмір: 85x85 мм

білий	735028	3 106,50
-------	--------	----------



Eco MONITOR

Для керування VILPE® ECo покрівельними вентиляторами. Може контролювати сигнали швидкості обертання 1-5 вентиляторів. Живлення: 10 V, 1 mA, можливе живлення від вентиляторів EC.
Розміри: 120 x 80 x 40 мм.

білий	735029	8 653,35
-------	--------	----------



Eco Потенціометр

Для регулювання швидкості обертання ECo вентиляторів (вентиляторів постійного струму). Потенціометр дозволяє керувати роботою вентилятора у будівлях без систем автоматизації. Сигнал напруги 0-10 V. Клас захисту: IP65. Поверхневий монтаж. Розміри: 86 x 86 x 39 мм.

чорний	735038	1 411,17
--------	--------	----------



Регулятор тиску 24V

Автоматично регулює роботу вентилятора, виявляючи зміни тиску повітряного потоку у вентиляційному каналі та підтримуючи постійний тиск у системі. Сумісний із EC покрівельними вентиляторами. Монтується до стіни. Клас захисту: IP54. Розміри: 78 x 90 x 40 мм.
Комплект: регулятор тиску, шланг (2 м), 2 ніпелі та інстковція з експлуатації.

білий	735036	11 525,99
-------	--------	-----------



CO2 монітор настільний

Блок живлення до регулятора тиску

	735037	2 117,15
--	--------	----------

білий	735035	6 366,75
-------	--------	----------

Автоматична система керування ECo вентиляторами - Eco Ideal Wireless



ECo IDEAL WIRELESS	білий	735030	17 492,25
Система автоматично регулює необхідний повітрообмін у приміщенні залежно від показників якості повітря. Бездротові датчики вимірюють відносну вологість (RH) та вміст вуглекислого газу (CO2) і передають цю інформацію бездротовим каналом на блок управління системою.			
Комплект: пульт керування (UP), блок керування (CU), датчик відносної вологості (RH) та інструкція з експлуатації.			
Датчик відносної вологості RH		735031	6 070,91
Датчик вуглекислого газу CO2		735032	8 745,92

Ремонтні комплекти для вентиляторів



E190/E120 ремонтний комплект		735050	3 391,47
E220 ремонтний комплект		735054	4 025,00
ECo 190/ECo110 ремонтний комплект		735058	10 068,14
ECo 220 ремонтний комплект		735059	10 598,23
ECo110/125 FLOW ремонтний комплект		735061	9 054,64
ECo 160 FLOW ремонтний комплект		735062	10 083,83
ECo 200 FLOW ремонтний комплект		735063	13 890,68

SOLAR проходні елементи



SOLAR HUOPA проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	зелений	75646	2 842,46
для плоских та пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі.	червоний	75648	2 842,46
Розміри: 595 x 503 мм, ширина фланця 152 мм, висота ворота 210 мм, отвір 100 x 60 мм.	цегляний	75649	2 842,46



SOLAR HUOPA проходний елемент високий	чорний	75672	3 867,62
для плоских та пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі.			
Розміри: 595 x 503 мм, ширина фланця 152 мм, висота ворота 210 мм, отвір 100 x 60 мм.			



SOLAR CLASSIC проходний елемент	чорний	75622	3 308,55
для фальцевої і готової скатної бітумної покрівлі.	коричневий	75624	3 308,55
Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.	зелений	75626	3 308,55
Розміри: 351 x 266 мм, отвір 100 x 60 мм.	сірий	75627	3 308,55
	червоний	75628	3 308,55
	цегляний	75629	3 308,55



SOLAR PELTI проходний елемент	чорний	75612	4 982,95
для металочерепиці (не застосовують для металочерепиці з трапецієподібним профілем вище 38 мм).	коричневий	75614	4 982,95
Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.	зелений	75616	4 982,95
Розміри: 344 x 460 мм, отвір 100 x 60 мм.	сірий	75617	4 982,95
	червоний	75618	4 982,95
	цегляний	75619	4 982,95



SOLAR MUOTOKATE проходний елемент	чорний	75632	3 634,58
для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.	коричневий	75634	3 634,58
Розміри: 330 x 261 мм, отвір 100 x 60 мм.	зелений	75636	3 634,58
	сірий	75637	3 634,58
	червоний	75638	3 634,58
	цегляний	75639	3 634,58



SOLAR UNIVERSAL проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	цегляний	75659	4 310,37
SOLAR UNITILE проходний елемент	чорний	756522	4 515,65
заміна UNIVERSAL, для покрівлі з усіх видів цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2-хвильової і гладкою черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.	коричневий	756524	4 515,65
Розміри: 529 x 398 мм, отвір 100 x 60 мм.	зелений	756526	4 515,65
	сірий	756527	4 515,65
	червоний	756528	4 515,65
	цегляний	756529	4 515,65



SOLAR TIILI проходний елемент	чорний	75602	3 201,89
для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двоххвильову черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.	коричневий	75604	3 201,89
Розміри: 440 x 330 мм, отвір 100 x 60 мм.	зелений	75606	3 201,89
	сірий	75607	3 201,89
	червоний	75608	3 201,89
	цегляний	75609	3 201,89



SOLAR ущільнювач 0 -60 мм для кабелів трубок менше 60 мм.	чорний	75701	839,21
--	--------	-------	---------------

Ущільнювачі виходів антен та опалювальних котлів



Антенний воріт 12 -90	чорний	74092	800,98
для антен і труб Ø 12 - 90 мм. ЕПДМ - гума Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм + пластиковий воріт.	коричневий	74094	800,98
Прохідний елемент елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	зелений	74096	800,98
	сірий	74097	800,98
	червоний	74098	800,98
	цегляний	74099	800,98




Воріт труби 110 -155	чорний	741002	1 863,98
для антен та труб Ø 110 -155 мм. ЕПДМ - гума Ø 110-125-140-155 мм + пластиковий воріт. Прохідний елемент елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	коричневий	741004	1 863,98
	зелений	741006	1 863,98
	сірий	741007	1 863,98
	червоний	741008	1 863,98
	цегляний	741009	1 863,98






XL - резиновий воріт	чорний	740896	2 239,11
175 -250 мм ЕПДМ - гума Ø 175-200-225-250 мм. XL -Прохідний елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.			



PIIPPU проходні елементи

	PIIPPU NO.1 проходний елемент круглий	чорний	741022	4 426,70	
	для димових труб діаметром 200 - 265 мм. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри NO.1: 652 x 558 мм (для труб Ø 200 - 265 мм). Комплект: проходний елемент, гумовий ущільнювач, металевий хомут і монтажна інструкція.	коричневий	741024	4 426,70	
		зелений	741026	4 426,70	
		сірий	741027	4 426,70	
		червоний	741028	4 426,70	
цегляний	741029	4 426,70			
	PIIPPU NO.2 проходний елемент круглий	чорний	741032	5 369,75	
	для димових труб діаметром 270 - 380 мм. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри NO.2: 946 x 644 мм (для труб Ø 270 - 380 мм). Комплект: проходний елемент, гумовий ущільнювач, металевий хомут і монтажна інструкція.	коричневий	741034	5 369,75	
		зелений	741036	5 369,75	
		сірий	741037	5 369,75	
		червоний	741038	5 369,75	
цегляний	741039	5 369,75			
	PIIPPU проходний елемент + окантовка NO.1	чорний	742422	8 853,39	
	для димових труб діаметром 200 - 265 мм. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри окантовки NO.1: верхній лист: 700 x 652 мм, нижній лист: 700 x 650 мм. Комплект: комплект PIIPPU проходного елемента, 2 металевих листа, ущільнювальна стрічка і набір	коричневий	742424	8 853,39	
		сірий	742427	8 853,39	
		цегляний	742429	8 853,39	
	PIIPPU проходний елемент + окантовка NO.2	чорний	742432	9 785,18	
	для димових труб діаметром 270 - 380 мм. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри окантовки NO.2: верхній лист 1100 x 785 мм, нижній лист 1050 x 783 мм. Комплект: комплект PIIPPU проходного елемента, 2 металевих листа, ущільнювальна стрічка і набір	сірий	742437	9 785,18	
		цегляний	742439	9 785,18	
		чорний	73218	1 180,13	
	PIIPPU ущільнювач гідрозатвори 200 - 380	чорний	73218	1 180,13	
Запобігає потраплянню води в теплоізоляцію. Для труб Ø 200 - 380 мм. Виготовлений з EPDM - гуми, яка зберігає гнучкість при високих температурах. Фіксується відповідним для EPDM матеріалу скотчем. Комплект: ущільнювач гідрозатвори.					
	VAPOUR STOP 100-380 ущільнювач парозатвора	чорний	73217	959,96	
	Ущільнювач парозатвора для PIIPPU круглого і PIIPPU MODULAR проходного елемента. Фіксується скотчем, відповідним для силікону і пластика. Комплект: ущільнювач парозатвора.				
	Окантовка PIIPPU для монтажу на всіх видах покрівлі, окрім м'якої	зелений	741016	2 563,12	
	Додаткові листи для окантовки PIIPPU проходного елемента	коричневий	741044	1 398,29	
		зелений	741046	1 398,29	
		червоний	741048	1 398,29	
цегляний	741049	1 398,29			
	Панки для кріплення для спрощення монтажу PIIPPU проходного елемента на фальцевій покрівлі	чорний	741020	3 023,58	
	Комплект містить 4 панки. Розмер панки: 1180 x 28x100 мм.				



PIIPPU MODULAR проходні елементи

	PIIPPU MODULAR проходний елемент	чорний	742532	6 057,63
	для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 946 x 644 мм. Комплект: проходний елемент, воріт, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	сірий	742537	6 057,63
		PIIPPU MODULAR проходний елемент т + окантовка	чорний	742502
	для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Установлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри окантовки: верхній лист 1100 x 785 мм, нижній лист 1050 x 783 мм. Комплект: проходний елемент, воріт, верхній і нижній листи окантовки, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	сірий	742507	10 018,23
		цегляний	742509	10 018,23
		чорний	742512	6 989,41
	КОЖУХ ТРУБИ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ	сірий	742517	6 989,41
	для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Розміри: 392 x 392 x (2 x 665) мм. Комплект: 2 частини кожуха і набір кріплення.	цегляний	742519	6 989,41





Покрівельні люки

	VILPE® NUORA покрівельний люк	чорний	738842	6 834,05
	для бітумних покрівель. Технічний (пожежний) люк для доступу на холодне горище. Розміри: отвір 657 x 657 мм, загальний розмір 963 x 963 x 211 мм. Комплект: покрівельний люк і монтажна інструкція.	коричневий	738844	6 834,05
		сірий	738847	6 834,05
		червоний	738848	6 834,05
		цегляний	738849	6 834,05
	VILPE® UNIROOF покрівельний люк	чорний	738852	6 345,82
	Технічний (пожежний) люк для доступу на холодне горище. Розміри: отвір 654 x 656 мм, загальний розмір 1180 x 900 x 243 мм. Комплект: покрівельний люк, ущільнювач гідрозатвори, 3 ущільнювача, двостороння клейка стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення. У комплект входить UNIROOF ущільнювач гідрозатвори.	коричневий	738854	6 345,82
		зелений	738856	6 345,82
		сірий	738857	6 345,82
		червоний	738858	6 345,82
		цегляний	738859	6 345,82





Припливний елемент INTAKE

			700 мм	500 мм	
	VILPE® 160/ІЗ/700 INTAKE припливний вентиляційний елемент	чорний	741872	741882	4 426,70
	VILPE® 160/ІЗ/500 INTAKE припливний вентиляційний елемент Елемент який встановлюється на покрівля для забезпечення притоку свіжого повітря в вентиляційну систему. Розміри: Ø повітропровода 160 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота 700 і 500 мм.	коричневий	741874	741884	4 426,70
		зелений	741876	741886	4 426,70
		сірий	741877	741887	4 426,70
		червоний	741878	741888	4 426,70
		цегляний	741879	741889	4 426,70
		світло-сірий	741871	741881	4 426,70
	VILPE® 160S INTAKE припливний вентиляційний елемент	чорний	741892		4 333,32
	Вентиляційний елемент який встановлюється на покрівля для забезпечення притоку свіжого повітря в вентиляційну систему. Встановлюється на пологі поверхню за допомогою основи квадратної форми розміром 300 x 300 мм. З'єднується з вентиляційним каналом діаметром 160 мм.	коричневий	741894		4 333,32
		зелений	741896		4 333,32
		сірий	741897		4 333,32
		червоний	741898		4 333,32
		цегляний	741899		4 333,32
		світло-сірий	741891		4 333,32





Стіновий припливно-витяжний елемент

	VILPE® IO 125 настінний елемент	білий	370000	1 950,11
	Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 427 x 238 мм, Ø 125 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	чорний	370002	1 950,11
		сірий	370007	1 950,11
		червоний	370008	1 950,11
	VILPE® IO 160 настінний елемент	білий	370100	2 026,99
	Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 427 x 238 мм, Ø 160 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	чорний	370102	2 026,99
		сірий	370107	2 026,99
		червоний	370108	2 026,99
	VILPE® IO 200 настінний елемент	білий	370200	2 784,09
	Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 650 x 367 мм, Ø 200 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	чорний	370202	3 757,74
		сірий	370207	2 784,09
		червоний	370208	3 757,74
	VILPE® IO 250 настінний елемент	білий	370300	2 922,55
	Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 650 x 367 мм, Ø 250 мм. Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.	чорний	370302	3 897,41
		сірий	370307	2 922,55
		червоний	370308	3 897,41


Стінові припливні клапани

	Wive припливний клапан	біла решетка	380030	3 634,58
	Розміри: вентиль 100 x 100 мм, довжина доп. патрубку 500 мм, зовнішня вентиляційна решітка 150 x 150 мм. Комплект: припливний клапан з термостатом, фільтр, шайба-шумопоглинач, зовнішня вентиляційна решітка, набір кріплення і монтажна інструкція.	бежева	380031	3 634,58
		світло-сіра	380033	3 634,58
		сіра решетка	380037	3 634,58
		червона	380038	3 634,58
		чорна	380032	3 634,58
		коричнева	380034	3 634,58
	WIVE 100 фільтр для заміни старого фільтра		3800220	329,25
	Velco VT-100 припливний клапан	біла решетка	801020	4 783,71
	Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина настінного патрубка 150 мм, довжина доп. патрубка 500 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, доп. патрубок, зовнішня вент. решітка 150*150, шайба-шумопоглинач, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.	бежева	801021	4 783,71
		світло-сіра	801023	4 783,71
		сіра решетка	801027	4 783,71
		червона	801028	4 783,71
		чорна	801022	4 783,71
		коричнева	80102B	4 783,71
	VELCO VT-100/AV123/RE-105 припливний клапан	біла решетка	8010100	6 834,05
	Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø отвору 125 мм, Ø настінного кільця-патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270, довжина труби-шумопоглинача 300 мм, Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, труба- шумопоглинач з шайбою, зовнішня вент. решітка 240x240, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.	бежева	8010101	6 834,05
		світло-сіра	8010103	6 834,05
		сіра	8010107	6 834,05
		червона	8010108	6 834,05
	VELCO VT-100/AV123/RE-105 припливний клапан для ROSS 125/135		801010	5 516,26
	Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø отвору 125 мм, Ø настінного кільця-патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина труби-шумопоглинача 300 мм, довжина настінного кільця-патрубка 50 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінне кільце-патрубок, шумопоглинач з шайбою і монтажна інструкція.			
	Velco VS-100 фільтр для заміни старого фільтра		801003	408,94

Зовнішня вентиляційна решітка універсального призначення

	Зовнішня вентиляційна решітка 150x150	білий	793320	459,66
	Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції	бежевий	793321	459,66
		світло-сірий	793323	459,66
		сірий	793327	459,66
		червоний	793328	459,66
		чорний	793322	459,66
		коричневий	793324	459,66
	Зовнішня вентиляційна решітка 240x240	білий	793330	808,22
	Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції	бежевий	793331	808,22
		світло-сірий	793333	808,22
		сірий	793337	808,22
		червоний	793338	808,22
	Зовнішня вентиляційна решітка 375x375	білий	793340	2 061,20
	Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції	бежевий	793341	2 061,20
		світло-сірий	793343	2 061,20
		сірий	793347	2 061,20
		червоний	793348	2 061,20
	Storm Cover вітрозахисний козирок	білий	794100	448,79
	Захищає від потрапляння надмірного повітряного потоку до каналу при сильних поривах вітру та штормової погоди. Встановлюється на монтажну рамку 150x150 і також перешкоджає попаданню опадів у вигляді дощу та снігу у вентиляційний канал. Застосування козирка замість вент. решітки дозволяє знизити шум від зовнішнього джерела (наприклад, шум з вулиці, штормовий вітер). Комплект: козирок з монтажною рамкою, монтажна інструкція та набір кріплення.	бежевий	794103	448,79
		світло-сірий	794101	448,79
		сірий	794107	448,79
		червоний	794108	448,79
		чорний	794102	448,79
		шоколадна	79410B	448,79
графіт	79410G	448,79		

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки

	До зовнішньої вентиляційної решітки 150x150			
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 60 мм	світло-сірий	793352	280,14
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 100 мм	світло-сірий	793353	280,14
	До зовнішньої вентиляційної решітки 240x240			
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 125 мм	світло-сірий	793354	443,15
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 160 мм	світло-сірий	793355	529,29
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 200 мм	світло-сірий	793359	557,46
	До зовнішньої вентиляційної решітки 375x375			
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 200 мм	світло-сірий	793356	598,52
	Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 250 мм	світло-сірий	793357	613,01
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 315 мм	світло-сірий	793358	640,78	

Сітка зовнішньої вентиляційної решітки



Сітка вентиляційної решітки 150x150
Сітка вентиляційної решітки 240x240

сіра 793362
сіра 793364

185,96
222,58

ROSS - цокольний дефлектор



ROSS -125/135 дефлектор

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр вертикальної частини труби 110 мм, діаметр горизонтальної (цокольної) частини 125 мм.

світло-сірий 790311
чорний 790312
коричневий 79031В
сірий 790317
червоний 790318
білий "маляр" 790320
бежевий 790321

2 575,20
2 575,20
2 575,20
2 575,20
2 575,20
2 575,20
2 575,20



ROSS -160/170 дефлектор

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр горизонтальної (цокольної) частини 160 мм.

світло-сірий 790361
чорний 790362
сірий 790367
червоний 790368
білий "маляр" 790370
бежевий 790371

3 494,91
3 494,91
3 494,91
3 494,91
3 494,91
3 494,91



ROSS -200/210 дефлектор

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр горизонтальної (цокольної) частини 200 мм.

світло-сірий 790381
чорний 790382
сірий 790387

7 987,61
7 987,61
7 987,61



ROSS -125 подовжувач

для збільшення висоти ROSS -125/135 дефлектора. Висота труби 445 мм

світло-сірий 790411
чорний 790412
сірий 790417
червоний 790418
білий "маляр" 790420
бежевий 790421

1 164,84
1 164,84
1 164,84
1 164,84
1 164,84
1 164,84



ROSS -160 подовжувач

для збільшення висоти ROSS -160/170 дефлектора. Висота труби 445 мм

світло-сірий 790461
чорний 790462
сірий 790467
червоний 790468
білий "маляр" 790470
бежевий 790471

1 351,19
1 351,19
1 351,19
1 351,19
1 351,19
1 351,19



ROSS -125/110 ремонтний комплект

для заміни старої вентиляційної труби. Адаптер ROSS 125/110 використовується як перехідник для вертикальної труби ROSS -125 і старої труби 110 мм.

світло-сірий 790631
чорний 790632
сірий 790637
червоний 790638
білий "маляр" 790640
бежевий 790641

1 810,85
1 810,85
1 810,85
1 810,85
1 810,85
1 810,85



ROSS -160 ремонтний комплект

для заміни старої вентиляційної труби. Адаптер ROSS 160/160 використовується як перехідник для вертикальної труби ROSS -125 і старої труби 160 мм.

світло-сірий 790681
чорний 790682
сірий 790687
червоний 790688
білий "маляр" 790690
бежевий 790691

2 236,69
2 236,69
2 236,69
2 236,69
2 236,69
2 236,69

Гумові ущільнювачі для металевих покрівель



ROOFSEAL ущільнювачі ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної провідки труб, опор рекламних щитів, флаштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю. Гнучкий ущільнювач з EPDM - гуми з фланцем, що має алюмінієве покриття, допускає теплові і механічні коливання, герметизуючи отвір в покрівлі.

ROOFSEAL - 1 12-90 ущільнювач
ROOFSEAL - 2 75-150 ущільнювач
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач сірий
ROOFSEAL - 4/7 150-280 ущільнювач
ROOFSEAL - 5/8 180-330 ущільнювач
ROOFSEAL - 6/9 260-460 ущільнювач
ROOFSEAL - MAXI 330-660 ущільнювач

12-90 71701 10
75-150 71702 10
110-200 71703 10
110-200 71753 10
150-280 71716 10
180-330 71717 10
260-460 71718 5
330-660 71719 3

840,82
1 022,35
1 092,39
1 092,39
2 451,23
2 872,64
4 552,28
8 211,40