




ПРАЙС-ЛИСТ Скатні покрівлі продукція ТМ Vilpe 10.06.2026 року







Елементи системи вентиляції та повітрообміну для скатної покрівлі

ФОТО	НАЗВА	КОЛІР	КОД ВИРОБУ	ЦІНА грн/шт.	
				СТАНДАРТ	КОМФОРТ
KTV - покрівельні вентиляти					
<i>KTV - для бітумної та фальцевої покрівлі</i>					
	FELT - KTV	чорний	780132	1 111,92	
	Вентиль для вентиляції скатної бітумної та сланцевої покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі.	коричневий	780134	1 111,92	
	Розміри: 450 x 380 мм, ширина фланця 102 мм.	зелений	780136	1 111,92	
	Комплект: вентиль, шаблон та набір кріплення.	сірий	780137	1 111,92	
		червоний	780138	1 111,92	
		цегляний	780139	1 111,92	
		синій	780135	1 854,90	
	HUORA HARJA - KTV	чорний	753122	1 275,77	
	Вентиль для вентиляції скатної бітумної покрівлі.	коричневий	753124	1 275,77	
	Гнучка верхня частина фланця дозволяє встановлювати вентиль на коник, впритул до стіни та традиційно на скат.	зел.(зняли)	753126	1 275,77	
	Встановлюється при монтажі покрівлі.	сірий	753127	1 275,77	
	Розміри: 439 x 439 мм. Ширина фланця 100 мм. Комплект: вентиль зі вставленим фільтром, монтажна інструкція і набір кріплення.	черв.(зняли)	753128	1 275,77	
	цегл.(зняли)	753129	1 275,77		
	CLASSIC - KTV	чорний	732532	1 918,74	
	Вентиль для вентиляції фальцевої та змонтованої скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі та на готову покрівлю.	коричневий	732534	1 918,74	
	Розміри: 351 x 266 мм. Комплект: вентиль з резиновою прокладкою, кільце гідрозасуву, монтажна інструкція, шаблон набір кріплення.	сірий	732537	1 918,74	
	AIRIDGE FELT коньковий вентиль	чорний	717832	578,00	
	Коньковий кровельний вентиль для вентиляції бітумної кровлі. Розмір: 580 x 325 x 30 мм. Установлюється при монтажі на готову кровлю.				
	RIDGE коньковий вентиль (виробництво Латвія). Для вентиляції бітумних покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розмір: 290(360)x600 мм	чорний	73091	452,00	



KTV - для металевої покрівлі

PELTI HARJA - KTV	чорний	733912	2 535,72
	коричневий	733914	2 535,72

Коньковий вентиль встановлюється на конику металевої покрівлі для вентиляції покрівельних конструкцій

	<p>покривля для вентиляції покрівельних конструкцій. Встановлюється на круглий, трикутний і П -подібний коник. Розмір: 350x225 мм. Отвір вентиля відповідає діаметру 160 мм. Комплект: кришка вентиля з фільтром, рамка ущільнювача, 2 торцевих ущільнювача, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.</p>	зелений	733916	2 535,72		
		сірий	733917	2 535,72		
		червоний	733918	2 535,72		
		цегляний	733919	2 535,72		
	<p>MUOTOKATE - KTV Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці типу Monterrey та круглих профілів з висотою хвилі ≈ 39 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розмір: 330x261 мм. Комплект: вентиль з гумовою прокладкою, кільце гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон і набір кріплення.</p>	чорний	75272	2 398,99		
		коричневий	75274	1 850,38		
		сірий	75277	1 850,38		
		червоний	75278	1 850,38		
		цегляний	75279	2 398,99		
	<p>NERA - KTV Знятий з виробництва Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці типу Finpera. Розміри: 330 x 261 мм. Комплект: вентиль з гумовою прокладкою, кільце гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.</p>	шоколад	7527B	2 809,75		
		коричневий	734214	2 192,77		
			<p>PELTI - KTV Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці з висотою профілю до 38 мм Розміри: 460 x 344 мм. Комплект: вентиль, ущільнювач гідрозасува, гумовий ущільнювач, шаблон, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.</p>	чорний	73332	5 530,22
				коричневий	73334	5 530,22
				зел. (знятий)	73336	5 530,22
	<p>DECRA - KTV вентиль Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці типу Decra. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю (на готову за умови монтажу зі сторони горища).</p>	сірий	73337	5 530,22		
		черв. (знятий)	73338	5 530,22		
		цегляний	73339	5 530,22		
	<p>Адаптер для KTV покрівельного вентиля Адаптер для з'єднання KTV покрівельного вентиля з трубою яка виводиться. Комплект: адаптер та набір кріплення.</p>	чорний	732692	2 943,65		
		коричневий	732694	2 943,65		
		зелений	732696	2 943,65		
		сірий	732697	2 943,65		
		червоний	732698	2 943,65		
		цегляний	732699	2 943,65		

KTV - для цп, керамічної черепиці

	<p>UNITILE – KTV вентиль ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Покрівельний вентиль для вентиляції цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1 - 2-хвильовій і гладкій черепиці. Розміри: 529 x 398 мм. Комплект: вентиль, набір ущільнювачів прохідного елемента, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.</p>	чорний	792242	4 631,31
		коричневий	792244	4 631,31
	<p>UNIVERSAL – KTV вентиль ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Покрівельний вентиль для вентиляції цементно-піщаної та керамічної черепиці.</p>	чорний	792162	5 255,07
		коричневий	733904	3 823,92

Розміри: висота з ковпаком 300 мм, довжина 420 мм, Ø труби 110 мм.

Комплект: дефлектор з ковпаком FLOW, перехідник, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний

733902

2 400,12

для будь-якого типу покрівлі



110/300/H FLOW вентиляційний вихід + ковпак

Для вентиляції покрівельних конструкцій та горищних приміщень.

Для монтажу окремо замовляється прохідний елемент за типом покрівельного матеріалу.

Розміри: висота при бл. 300 мм, діаметр 110 мм.

Комплект: труба з ковпаком FLOW та набір кріплення.

чорний

350232

1 693,31

коричневий

350234

1 693,31

зелений

350236

1 693,31

сірий

350237

1 693,31

червоний

350238

1 693,31

цегляний

350239

1 693,31

шоколадний

35023G

2 429,50



110/300/H вентиляційний вихід + ковпак ЗНЯТИЙ З

ВИРОБНИЦТВА

Для вентиляції покрівельних конструкцій та горищних приміщень.

Розміри: висота при бл. 300 мм, діаметр 110 мм.

Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.

зелений

741306

1 532,85

червоний

741308

1 532,85

цегляний

741309

1 532,85


шоколадний

74130G

2 243,05

Прохідні елементи для труб Ø 110 - 160 мм

Прохідні елементи для фальцевої та готової м'якої покрівлі



HUOPA/SLATE прохідний елемент

для скатної бітумної та сланцевої покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі.

Розміри: 518x389 мм, ширина фланця 100 мм.

Комплект: прохідний елемент, шаблон і набір кріплення.

чорний

741062

948,64

коричневий

741064

948,64

зелений

741066

948,64

сірий

741067

948,64

червоний


741068

948,64

цегляний

741069

948,64



HUOPA прохідний елемент ЗНЯТИЙ З

ВИРОБНИЦТВА

для монтажу на бітумну покрівлю. Встановлюється при монтажі покрівлі.

червоний

740038

592,12

цегляний

740039

592,12

синій

740035

592,12



HUOPA прохідний елемент високий

для плоских та пологих бітумних та ПВХ покрівель.

Встановлюється при монтажі покрівлі.

Розміри: 595 x 503 мм, висота ворота 210 мм, ширина фланця 152 мм.

чорний


740752

1 635,11

сірий

740757

1 635,11



ПВХ воріт COLLAR PVC для HUOPA високої

Для монтажу HUOPA прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

сірий

75703

1 485,95

світло-сірий

75702

1 485,95



CLASSIC прохідний елемент

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі.

Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі та на готову покрівлю.

Розміри: 351 x 266 мм.

Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасуву

чорний

732562

1 233,40

коричневий

732564

1 233,40

сірий

732567

1 233,40

цегляний (зня)

732569

1 713,65

**CLASSIC VINO проходний елемент**

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі.
Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 433 x 276 мм.
Комплект: проходний елемент, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

		Click	
чорний	746022	360122	1 389,90
коричневий	746024	360124	1 389,90
зелений	746026	360126	1 389,90
сірий	746027	360127	1 389,90
червоний	746028	360128	1 389,90
цегляний	746021	360129	1 389,90
світло-сірий	746029	360121	1 389,90

**CLASSIC VINO 2K проходний елемент**

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі. У комплект входить 2K - ущільнювач гідрозасува.
Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 433 x 276 мм.
Комплект: проходний елемент, 2K - ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

чорний	746002		1 987,67
коричневий	746004		1 987,67
зелений	746006		1 987,67
сірий	746007		1 987,67
червоний	746008		1 987,67
цегляний	746009		1 987,67
світло-сірий	746001		1 987,67

Прохідні елементи для металевої покрівлі**PELTI проходний елемент**

для металочерепиці з висотою профілю до 38 мм
Розміри: 460 x 344 мм.
Комплект: проходний елемент, гумовий ущільнювач, кільце гідрозасува, шаблон, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.

		Click	
чорний	73552	360022	3 270,79
коричневий	73554	360024	3 270,79
зелений	73556	360026	3 270,79
сірий	73557	360027	3 270,79
червоний	73558	360028	3 270,79
цегляний	73559	360029	3 270,79
синій	73555	36002D	4 627,35
світло-сірий	73551	360021	4 627,35
баклажан	7355A		4 627,35
шоколадний	7355B		4 627,35
бордо	7355W		4 627,35

**MUOTOKATE проходний елемент**

для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм).
Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 330 x 261 мм.
Комплект: проходний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.

		Click	
чорний	75172	360142	1 243,00
коричневий	75174	360144	1 243,00
зелений	75176	360146	1 243,00
сірий	75177	360147	1 243,00
червоний	75178	360148	1 243,00
цегляний	75179	36014	1 243,00
антрацит		36014D	2 639,68
шоколад	7517B	36014B	2 639,68

**NERA проходний елемент**








для металочерепиці типу Finpera (ширина хвилі 190 мм, довжина профілю 330 мм, висота профіля 52 мм).
Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 358 x 248 мм.
Комплект: проходний елемент, кільце гідрозасува, шаблон, монтажна інструкція та набір кріплення.

		Click	
чорний	740762	360052	2 947,04
коричневий	740764	360054	2 947,04
зелений (знят)	740766		2 947,04
сірий	740767	360057	2 947,04
червоний	740768	360058	2 947,04
цегляний	740769	360059	2 947,04
антрацит		36005D	2 947,04


**AALTO 2K проходний елемент**










для металочерепиці типу Adamante. У комплект входить 2K - ущільнювач гідрозасува.
Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

		Click	
чорний	740742	360062	3 466,84
коричневий	740744	360064	3 466,84
зелений (знят)	740746		3 466,84



	Розміри: 346 x 264 мм. Комплект: прохідний елемент, 2К - ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони та 2 набору кріплення.	сірий червоний цегляний (зня) антрацит	740747 740748 740749	360067 360068 36006D	3 466,84 3 466,84 3 466,84 3 466,84
				Click	
	HYUGGE прохідний елемент для плоскої модульної металочерепиці типу Ruukki Hyugge. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 254 x 309 мм. Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.	чорний сірий антрацит	740822 740827 74082G	360082 360087 36008D	2 443,06 2 443,06 2 443,06
				Click	
	NOVA прохідний елемент для плоскої модульної металочерепиці типу Ruukki Frigge. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 240 x 334 мм. Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.	корич(зняли) сірий антрацит	740844 740847 74084G	36009D	3 021,62 3 021,62 3 021,62
	DECRA прохідний елемент для черепиці типу Decra Tile. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 374 x 290 мм. Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, шаблон та 2 набору кріплення.	чорний коричневий сірий червоний цегляний	732612 732614 732617 732618 732619		2 224,41 2 224,41 2 224,41 2 224,41 2 224,41
	CLASSIC LOIVA CLICK проходной элемент -прохідний елемент для монтажу на фальцованій покрівлі або готової скатної бітумної покрівлі. Для фальцевої покрівлі з ухилом 5-27 градусів. Розмір: 369x265. Комплект: прохідний елемент, Click -гідрозатвор, шаблон, монтажна інструкція, комплект кріплень.	чорний коричневий сірий червоний цегляний антрацит світло-сірий		360132 360134 360137 360138 360139 36013D 360131	1 695,00 1 695,00 1 695,00 1 695,00 1 695,00 1 695,00 1 695,00
	ARMOR 2K прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для металочерепиці типу Armorium. До комплекту входить 2К-ущільнювач гідрозасува. Розмір: 350x145мм. Комплект: прохідний елемент, 2К-ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони, 2 набора кріплення.	зелений цегляний	746016 746019		3 301,86 3 301,86
	FINNERA прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для металочерепиці типу Finnera. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.	чорний червоний цегляний	740112 740118 740119		2 118,19 2 118,19 2 118,19

Прохідні елементи для цп, натуральної черепиці

	TPC прохідний елемент для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двохвильову черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 440 x 330 мм. Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозатвору, монтажна інструкція та набір кріплення.	чорний коричневий антрацит сірий червоний цегляний	74011 74013 74017 74015 74021	360042 360044 36004D 360047 360048 360049	2 056,04 2 056,04 2 056,04 2 056,04 2 056,04 2 056,04
				click	
				click	

	UNITILE проходний елемент	чорний	740902	360112	4 043,14
	заміна UNIVERSAL, для всіх видів цементно - піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2- хвильової і гладкої черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 647,7 x 425,5 мм.	коричневий	740904	360114	4 043,14
	Комплект: проходний елемент, набір ущільнювачів, кільце гідрозасува, монтажна інструкція і набір кріплення.	сірий	740907	360117	4 043,14
		червоний	740908	360118	4 043,14
		цегляний	740909	360119	4 043,14
				click	
	EVO проходний елемент	чорний	740812	360072	2 056,04
	для черепиці Monier / Braas Teviva / Braas Tegalit / Ormax EVO. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 420 x 330 мм.	коричневий	740814	360074	2 056,04
	Комплект: проходний елемент, кільце гідрозатвору, монтажна інструкція і набір кріплення.	сірий	740817	360077	2 056,04
		цегляний	740819	360079	2 056,04
		антрацит	74081G	36007D	2 056,04
	PT 10 MONZA проходний елемент				
для монтажу на покрівлі Röben Monza, має абсолютне схожість з черепицею і повністю зливається з покрівлю. Розмір 467x304 мм.	коричневий	740774		2 330,06	
	PT 30 проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	коричневий	741054		2 056,04
Braas Amber V12 (PT 30) проходний елемент для монтажу на покрівлі Braas Amber V12 Розмір 438x275 мм.	цегляний	741059		2 056,04	
	PT 40 BALANCE проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	цегляний	741079		2 118,19
для монтажу на черепичним покрівлі Creaton Balance Розмір: 505x324 мм.					
	PT 50 RENESANS проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	сірий	741087		2 330,06
для монтажу на черепичним покрівлі Koramic Renesansowa L15 Замінює одну черепицю на покрівлі. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розмір: 450 x 281 мм.	цегляний	741089		2 330,06	
	PT 60 PIEMONTE проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	цегляний	741099		2 330,06
для черепиці Röben Piemont. Замінює одну черепицю на покрівлі. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розмір: 477 x 294 мм.					
	Кільце гідрозасува	чорний	73202		345,78
Кільце гідрозасува для запобігання попадання води в теплоізоляцію.					
	2K-ущільнювач гідрозасува	чорний	73212		1 233,40
гарантує повну герметичність проходу через гідрозахисна плівку. Розміри: 505 x 268 мм.					

XL – проходні елементи для труб Ø 200 - 250 мм

	XL - HUOPA проходний елемент	чорний	740042		4 578,76
	для скатної бітумної покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 800 x 590 мм, ширина фланця 163 мм.	коричневий	740044		4 578,76
	Комплект: XL - проходний елемент.	сірий	740047		4 578,76
		червоний	740048		4 578,76
		цегляний	740049		4 578,76
	XL - HUOPA проходний елемент високий	чорний	740052		5 232,47
	для плоских і пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 743 x 574 мм, ширина фланця 150 мм, висота ворота	сірий	740057		5 232,47

235 мм.

Комплект: XL - прохідний елемент високий.



XL - CLASSIC проходной элемент

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі.

Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.

Розміри: 551 x 347 мм.

Комплект: XL - прохідний елемент, XL - кільце гідрозатвору, шаблон та набір кріплення.

чорний	732542
коричневий	732544
зелений	732546
сірий	732547
червоний	732548
цегляний	732549

5 887,30
5 887,30
5 887,30
5 887,30
5 887,30
5 887,30



XL - UNIVERSAL/PELTI проходной элемент

для металочерепиці незалежно від профілю та всіх видів

цементно - піщаної та керамічної черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

Розміри: 960 x 544 мм.

Комплект: XL - прохідний елемент, XL - кільце гідрозатвору, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	735502
коричневий	735504
зелений	735506
сірий	735507
червоний	735508
цегляний	735509

9 630,43
9 630,43
9 630,43
9 630,43
9 630,43
9 630,43



XL - MUOTOKATE проходной элемент

для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі \approx 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю \approx 39 мм).

Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

Розміри: 942 x 541 мм.

Комплект: XL - прохідний елемент, XL - кільце гідрозатвору, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	735512
коричневий	735514
зелений	735516
сірий	735517
червоний	735518
цегляний	735519

10 089,21
10 089,21
10 089,21
10 089,21
10 089,21
10 089,21



MUOTOKATE примыкание знятий з виробництва

для стикування металочерепиці типу Monterrey з XL-

Muotokate прохідним елементом та іншими конструкціями.

Розміри: 244*541мм.Комплект: Muotokate примыкание та набір кріплення

чорний	740092
зелений	740096
сірий	740097
червоний	740098
цегляний	740099

2 283,17
2 283,17
2 283,17
2 283,17
2 283,17



ROOFIT примыкание знятий з виробництва

для стикування покрівлі із натуральної двохвильової черепиці з окантовкою димарів та інших конструкцій. Розмір: 311 x 804 мм.

чорний	740292
коричневий	740294
зелений	740296
сірий	740297
червоний	740298
цегляний	740299

2 550,98
2 550,98
2 550,98
2 550,98
2 550,98
2 550,98



XL- Уплотнитель гидрозатвора

чорний	73204
--------	-------

1 074,63

XL - Вентиляційні виходи



200/ИЗ/700 FLOW XL вентиляційний вихід

200/ИЗ/500 FLOW XL вентиляційний вихід

Вентиляційний вихід ізольований з ковпаком серії Flow.

Розміри: \varnothing повітропроводу 200 мм, зовнішній \varnothing 300 мм, висота при бл. 700 і 500 мм.

Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.

	700 мм	500 мм	
чорний	350122	350132	13 081,45
коричневий	350124	350134	13 081,45
сірий	350127	350137	13 081,45
червоний	350128	350138	13 081,45
цегляний	350129	350139	13 081,45



250/ИЗ/700 FLOW XL вентиляційний вихід

250/ИЗ/500 FLOW XL вентиляційний вихід

Вентиляційний вихід ізольований з ковпаком серії Flow.

Розміри: \varnothing повітропроводу 250 мм, зовнішній \varnothing 300 мм, висота при бл. 700 і 500 мм.

Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.

чорний	350142	350152	13 704,08
коричневий	350144	350154	13 704,08
сірий	350147	350157	13 704,08
червоний	350148	350158	13 704,08
цегляний	350149	350159	13 704,08

**XL -200/ИЗ/500-700 вентиляційний вихід** **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

червоний

741718

11 835,62**XL -250/ИЗ/500-700 вентиляційний вихід** **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

зелений
червоний741766
741768**15 573,10**
15 573,10**315 S FLOW 2XL вентиляційний вихід**

Розміри: Ø повітропроводу 315 мм.

Монтується на готовій покрівлі на основі квадратної форми 724 x 724 мм. Комплект: ковпак Flow 2XL, основа зі зєднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплень

чорний

350402

53 110,00

сірий

350407

56 500,00**Вентиляційні виходи****125/ИЗ/700 FLOW вентиляційний вихід****125/ИЗ/500 FLOW вентиляційний вихід**

ізолюваний з ковпаком серії Flow.

Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø160 мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з Flow-ковпаком та набір кріплення

чорний

700 мм

350002

500 мм

350042

3 955,00

коричневий

350004

350044

3 955,00

зелений

350006

350046

3 955,00

сірий

350007

350047

3 955,00

червоний

350008

350048

3 955,00

цегляний

350009

350049

3 955,00

світло-сірий

350001

350041

3 955,00**160/ИЗ/700 FLOW вентиляційний вихід****160/ИЗ/500 FLOW вентиляційний вихід**

ізолюваний з ковпаком серії Flow.

Розмір: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø225 мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з Flow-ковпаком та набір кріплення

чорний

350022

350052

5 819,50

коричневий

350024

350054

5 819,50

зелений

350026

350056

5 819,50

сірий

350027

350057

5 819,50

червоний

350028

350058

5 819,50

цегляний

350029

350059

5 819,50

світло-сірий

350021

350051

5 819,50**125/ИЗ/700 вентиляційний вихід**

ізолюваний вентиляційний вихід 700 мм + ковпак.

Розмір: Ø повітропроводу 125мм, зовнішній Ø160мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з ковпаком та набір кріплення

чорний

73442

3 277,00

коричневий

734434

3 277,00

зел.(знято)

734436

3 277,00

сірий

734437

3 277,00

червоний

734438

3 277,00

цегл.(знято)

734439

3 277,00**125/ИЗ/500 вентиляційний вихід**

ізолюваний вентиляційний вихід 500 мм + ковпак.

Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø160мм, висота 700 та 500 мм.

Комплект: труба з ковпаком та набір кріплення

чорний

734402

3 107,50

коричневий

734404

3 107,50

зел.(знято)

734406

3 107,50

сірий

734407

3 107,50

червоний

734408

3 107,50

цегл.(знято)

734409

3 107,50

світ.-сір.(знятс)

734401

4 513,22

**160/ИЗ/700 вентиляційний вихід****160/ИЗ/500 вентиляційний вихід**

Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.

Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.

чорний	74163	741692	5 621,75
коричневий	741684	741694	5 621,75
зелений	741686		5 621,75
сірий	741687	741697	5 621,75
червоний	741688	741698	5 621,75
цегляний	741689	741699	5 621,75
світ.-сір. (знят)	741681		5 621,75

Вентиляційні виходи каналізаційних стояків**110/ИЗ/350 вентиляційний вихід**

Вентиляційний вихід каналізації ізольований

Розміри: висота 350 мм, внутрішній Ø 110 мм, зовнішній Ø 160 мм.

Комплект: труба та набір кріплень

чорний	74132		1 695,00
коричневий	74134		1 695,00
зелений	74136		1 695,00
сірий	74137		1 695,00
червоний	74138		1 695,00
цегляний	74139		1 695,00

**110/ИЗ/500 вентиляційний вихід**

Вентиляційний вихід каналізації ізольований

Розміри: висота 500 мм, внутрішній Ø 110 мм, зовнішній Ø 160 мм.

Комплект: труба та набір кріплень

чорний	74161		1 977,50
коричневий	741664		1 977,50
зелений	741666		1 977,50
сірий	741667		1 977,50
червоний	741668		1 977,50
цегляний	741669		1 977,50
синий	741665		1 977,50

**FLOW ковпак -160**

FLOW ковпак з зовнішнім Ø 160 мм.

Посилює тягу у трубі.

Висота ковпака 221 мм. Комплект: ковпак.

чорний	350072		1 412,50
коричневий	350074		1 412,50
зелений	350076		2 288,25
сірий	350077		1 412,50
червоний	350078		1 412,50
цегляний	350079		1 412,50
світло-сірий	350071		1 412,50

**Ковпак - 160**

Ковпак для труб з зовнішнім Ø 160 мм.

Посилює тягу у трубі.

Висота ковпака 325 мм. Комплект: ковпак.

чорний	73182		788,18
коричневий	731834		788,18
зел.(знято)	731836		788,18
сірий	731837		788,18
червоний	731838		788,18
цегл.(знято)	731839		788,18
синій (знято)	731835		2 102,37

**110/300 вентиляційний вихід**

Вентиляційний вихід каналізації.

Розміри: висота 300 мм, Ø 110 мм.

Комплект: труба та набір кріплень

чорний	74122		904,00
коричневий	74124		904,00
зелений	74126		904,00
сірий	74127		904,00
червоний	74128		904,00
цегляний	74129		904,00






**110/500 вентиляційний вихід**

Вентиляційний вихід каналізації.





Розміри: висота 500 мм, Ø 110 мм.

Комплект: труба та набір кріплень

чорний	74110		960,50
коричневий	741124		960,50
зелений	741126		960,50
сірий	741127		960,50

	червоний	741128	960,50	
	цегляний	741129	960,50	
			0,00	
			0,00	
	FLOW ковпак -110 FLOW ковпак для труб Ø 110 мм. Посилює тягу у трубі. Висота ковпака 244 мм. Комплект: ковпак.	чорний	350222	654,84
		коричневий	350224	654,84
		зелений	350226	654,84
		сірий	350227	654,84
		червоний	350228	654,84
		цегляний	350229	654,84
		світло-сірий	350221	654,84
	Ковпак -110 ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Ковпак для труб Ø 110 мм. Висота ковпака 193 мм. Комплект: ковпак.	красный	731158	561,05
		кирпичный	731159	561,05
		синий	731155	1 599,52
	Труба - 110 гофрована з'єднується із стояком діаметром 110 мм. Довжина 400 мм, Ø 110 мм.	чорний	74204	1 440,75
	Адаптер - 75 для гофрованої труби якщо діаметр каналізаційної труби 75 мм.	чорний	74203	361,04

S - Вентиляційні виходи

	125 S FLOW вентиляційний вихід Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм. Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та нвбір кріплення	чорний	350012	3 940,31
		коричневий	350014	3 940,31
		зелений	350016	4 656,73
		сірий	350017	4 656,73
		червоний	350018	4 656,73
		цегляний	350019	4 656,73
	160 S FLOW вентиляційний вихід Розмери: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм. Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та нвбір кріплення	чорний	350032	4 799,68
		коричневий	350034	4 799,68
		зелений	350036	5 372,59
		сірий	350037	5 372,59
		червоний	350038	5 372,59
		цегляний	350039	5 372,59
	200 S FLOW вентиляційний вихід Розмери: Ø повітропроводу 200 мм, основа 400 x 400 мм. Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та нвбір кріплення	чорний	350162	5 917,81
		коричневий	350164	5 917,81
		сірий	350167	5 917,81
		червоний	350168	5 917,81
		цегляний	350169	5 917,81
	250 S FLOW вентиляційний вихід Розмери: Ø повітропроводу 250 мм, основа 400 x 400 мм. Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.	чорний	350172	7 163,64
		коричневий	350174	7 163,64
		сірий	350177	7 163,64
		червоний	350178	7 163,64
		цегляний	350179	7 163,64



S -125 вентиляційний вихід **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм.
Комплект: ковпак, основа з з'єднувальним патрубком,

коричневий	741804	3 139,71
цегляний	741809	3 139,71

P - Вентилятори, E-типу 0 - 800 м³/г



E120P/125/700 вентилятор
E120P/125/500 вентилятор
0 - 400 м³/г. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 160 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

	700 мм	500 мм	
чорний		73492	15 074,77
коричневий		73494	15 074,77
сірий		73496	15 074,77



E190P/125/700 вентилятор
E190P/125/500 вентилятор
0-500 м³/год. Тип двигуна АС. З шумопоглиначів. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний		73592	19 022,99
коричневий		73594	19 022,99
зелений		73596	19 022,99
сірий		73597	19 022,99
червоний		73598	19 022,99
цегляний		73599	19 022,99
світло-сірий	73531		20 960,94

E220P/160/700 вентилятор
E220P/160/500 вентилятор
0-800 м³/год. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибіл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний		73472	20 817,43
коричневий		73474	20 817,43
зелений		73476	20 817,43
сірий		73477	20 817,43
червоний		73478	20 817,43
цегляний		73479	20 817,43
світло-сірий		73471	22 468,92

P - Вентилятори, Eco-типу 0-1250 м³/г



Eco190P вентилятор з шумопоглиначем **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**
0-700 м³/год. З шумопоглиначів. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 500мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

	700 мм	500 мм	
чорний		737342	25 450,43
коричневий		737344	25 450,43
зелений		737346	25 450,43
червоний		737348	25 450,43
цегляний		737349	25 450,43

Eco 220P вентилятор **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**
0-1000 м³/год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 500 мм.

коричневий		737384	26 755,58
------------	--	--------	------------------



FLOW Eco 125P/700 (500) вентилятор (Eco 190P)
Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.
0-700 м³/год. З шумопоглиначів. Тип двигуна DC. Сервісний вимикач для проведення тех. обслуговування на ковпаку вентилятора. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм,

чорний		350242	27 408,15
коричневий		350244	27 408,15
зелений		350246	27 408,15
сірий		350247	27 408,15
червоний		350248	27 408,15
цегляний		350249	27 408,15

	висота від покрівлі прибл. 700 і 500мм. Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	світло-сірий	350241	27 408,15
	FLOW Eco 160P/700 (500) вентилятор (Eco 220P) Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow. 0-1000 м ³ /год. Тип двигуна DC. Сервісний вимикач для проведення тех. обслуговування на ковпаку вентилятора. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропровода 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500 мм. Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний	350252 350254 350256 350257 350258 350259 350251	27 863,54 27 863,54 27 863,54 27 863,54 27 863,54 27 863,54 27 863,54
	FLOW Eco 200P/700 (500) вентилятор (XL Eco 250P) Енергоефективний вентилятор постійного струму с ковпаком Flow. 0-1250 м ³ /год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропровода 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500 мм. Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний коричневий сірий червоний цегляний	350302 350304 350307 350308 350309 350309	39 118,91 39 118,91 39 118,91 39 118,91 39 118,91 39 118,91

S - Вентилятори E-типу 0 - 800 м³/г

	E 120S вентилятор 0-400 м ³ /г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо. Розміри: Ø повітропровода 125 мм, основа 250 x 250 мм, діаметр патрубку 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.	чорний	737202	13 639,10
		коричневий	737204	13 639,10
	E 190S вентилятор 0 -500 м ³ /г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо. Розміри: Ø повітропровода 125 мм, основа 300 x 300 мм, діаметр патрубку 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.	сірий	737207	13 639,10
		червоний	737208	13 639,10
		цегляний	737209	13 639,10
		чорний	737522	15 792,32
		коричневий	737524	15 792,32
	E 220S вентилятор 0 -800 м ³ /г Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо. Розміри: Ø повітропровода 160 мм, основа 300 x 300 мм, діаметр патрубку 160/165 мм. Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.	зелений	737526	15 792,32
		сірий	737527	15 792,32
		червоний	737528	15 792,32
		цегляний	737529	15 792,32
		світло-сірий	737521	15 792,32
	Eco 190S вентилятор ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА 0-700 м ³ /г. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропровода 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубку 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основа з з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та 2 набору кріплення.	чорний	737502	16 314,38
		коричневий	737504	16 314,38
		сірий	737507	16 314,38
		червоний	737508	16 314,38
		цегляний	737509	16 314,38
	світло-сірий	737501	18 533,13	

S - Вентилятори Eco-типу 0 - 1250 м³/г

	Eco 190S вентилятор ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА 0-700 м ³ /г. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо. Розміри: Ø повітропровода 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубку 125/135 мм. Комплект: вентилятор, основа з з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та 2 набору кріплення.	цегляний	737519	24 145,28
--	--	----------	--------	-----------

	FLOW Eco 125 S 300x300 вентилятор (Есо 190S)	чорний	350202	27 096,84
	0-700 м ³ /г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.	коричневий	350204	27 096,84
	Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубку 125мм, довжина патрубка 268 мм.	зелений	350206	27 096,84
	Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.	сірий	350207	27 096,84
		червоний	350208	27 096,84
	FLOW Eco 160 S 300x300 вентилятор (Есо 220S)	чорний	350212	27 096,84
	0-1000 м ³ /г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.	коричневий	350214	27 096,84
	Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 160 мм, довжина патрубка 268 мм.	зелений	350216	27 096,84
	Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.	сірий	350217	27 096,84
		червоний	350218	27 096,84
	FLOW Eco 200S 400 x 400 вентилятор (XL Есо 250S)	чорний	350312	37 063,44
	0-1250 м ³ /г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.	коричневий	350314	37 063,44
	Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, основа 400 x 400 мм, Ø патрубка 200 мм, довжина патрубка 268 мм. Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.	сірий	350317	37 063,44
		червоний	350318	37 063,44
		цегляний	350319	37 063,44

Регулятори

	Регулятор АС	735023	8 757,50	
	Регулятор тиристорного типу для плавного регулювання швидкості обертання вентиляторів на змінному струмі. Для встановлення у сухих приміщеннях (IP 20). Прихований та поверхневий монтаж. Розміри: 85 x 85 x 35 мм.			
	Есо Регулятор 0-10 V	735028	5 650,00	
	для регулювання швидкості обертання VILPE® ЕСо вентиляторів. Сигнал на виході 0 -10 В з регулюванням мінімальної напруги тримерами всередині регулятора. Клас захисту: IP40/54. Розмір: 85x85 мм			
	Есо MONITOR	735029	13 673,00	
	Для керування VILPE® ЕСо покрівельними вентиляторами. Може контролювати сигнали швидкості обертання 1-5 вентиляторів. Живлення: 10 В, 1 мА, можливе живлення від вентиляторів ЕС. Розміри: 120 x 80 x 40 мм.			
	CO2 монитор настільний	735035	8 937,17	
	Компактний прибор для контролю качества воздуха в помещениях и определения уровня CO2			
	Есо Потенціометр Для регулювання швидкості обертання ЕСо вентиляторів (вентиляторів постійного струму). Потенціометр дозволяє керувати роботою вентилятора у будівлях без систем автоматизації. Сигнал напруги 0-10 V. Клас захисту: IP65. Поверхневий монтаж. Розміри: 86 x 86 x 39 мм.	чорний	735038	1 980,89



Регулятор тиску 24V. Автоматично регулює роботу вентилятора, виявляючи зміни тиску повітряного потоку у вентиляційному каналі та підтримуючи постійний тиск у системі. Сумісний із ЕС покрівельними вентиляторами. Монтується до стіни. Клас захисту: IP54. Розміри: 78 x 90 x 40 мм. Комплект: регулятор тиску, шланг (2 м), 2 ніпелі та інструкція з експлуатації.

білий	735036	16179,34
	735037	2971,90

Блок живлення до регулятора тиску

Автоматична система керування ЕСо вентиляторами - Eco Ideal Wireless



ЕСо IDEAL WIRELESS Система автоматично регулює необхідний повітрообмін у приміщенні залежно від показників якості повітря. Бездротові датчики вимірюють відносну вологість (RH) та вміст вуглекислого газу (CO2) і передають цю інформацію бездротовим каналом на блок управління системою. Комплект: пульт керування (UP), блок керування (CU), датчик відносної вологості (RH) та інструкція з експлуатації.

білий	735030	24 554,35
-------	--------	-----------



Датчик відносної вологості RH

білий	735031	8 521,91
-------	--------	----------

Датчик вуглекислого газу CO2

білий	735032	12 276,87
-------	--------	-----------

Спеціальні Есо-вентилятори



FLOW Есо 110P/700 (500) вентилятор

Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.

Застосовується для приміщень з потребою в постійному рівні вентиляції (підвальні приміщення, шахти ліфтів, видалення радону і тп). 0-600 м3 / год (при напрузі 10V). Тип двигуна DC. Розміри: Ø повітропроводу 110 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибл. 700 і 500 мм.

Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

	700 мм	500 мм	
чорний	350262	350272	25 001,25
коричневий	350264	350274	25 001,25
зелений	350266	350276	25 001,25
сірий	350267	350277	25 001,25
червоний	350268	350278	25 001,25
цегляний	350269	350279	25 001,25
світло-сірий	350261	350271	25 001,25



FLOW Есо 110S вентилятор + основа 250x250

0-600 м3 / год (при напрузі 10V). Тип двигуна DC.

Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Застосовується для приміщень з потребою в постійному рівні вентиляції (підвальні приміщення, шахти ліфтів, видалення радону і тп).

Розміри: Ø повітропроводу 110 мм, основа 300 x 300 мм.

Комплект: вентилятор, підстава, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350282		23 328,85
коричневий	350284		23 328,85
зелений	350286		23 328,85
сірий	350287		23 328,85
червоний	350288		23 328,85
цегляний	350289		23 328,85
світло-сірий	350281		23 328,85

SOLAR проходні елементи



SOLAR HUOPA проходний елемент **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

для плоских та пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі.

Розміри: 595 x 503 мм, ширина фланця 152 мм, висота ворота цегляний

75649	3 990,03
-------	----------



SOLAR HUOPA проходний елемент високий

для плоских та пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі.

Розміри: 595 x 503 мм, ширина фланця 152 мм, висота ворота 210 мм. отвір 100 x 60 мм.

чорний	75672	5 429,09
--------	-------	----------









SOLAR CLASSIC проходний елемент



для фальцевої і готової скатної бітумної покрівлі.


Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.

		Click	
чорний	75622	360212	4 644,30
сірий	75624	360217	4 644,30
черв. (зняли)	75626		4 644,30

	Розміри: 351 x 266 мм, отвір 100 x 60 мм. Червоний- зняли з виробництва	цегл. (зняли)	75627	4 644,30
				Click
	SOLAR PELTI прохідний елемент для металочерепиці (не застосовують для металочерепиці з трапецієподібним профілем вище 38 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 344 x 460 мм, отвір 100 x 60 мм.	чорний коричневий	75612 75614	360252 6 994,70 360254 6 994,70
		сірий	75617	6 994,70
				Click
	SOLAR MUOTOKATE прохідний елемент для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 330 x 261 мм, отвір 100 x 60 мм. Червоний- зняли з виробництва	чорний корич.(зняли) цегл. (зняли)	75634 75639	360222 5 101,95 5 101,95 5 101,95
	SOLAR UNIVERSAL прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для покрівлі з усіх видів цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2-хвильової і гладкою черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 529 x 398 мм, отвір 100 x 60 мм.	цегляний	75659	6 050,59
				click
	SOLAR UNITILE прохідний елемент заміна UNIVERSAL, для покрівлі з усіх видів цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2-хвильової і гладкою черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 529 x 398 мм, отвір 100 x 60 мм.	чорний корич.(зняли) сірий (зняли) цегляний	756522 756524 756527 756529	360232 6 338,74 6 338,74 6 338,74 360209 6 338,74
				click
	SOLAR TILI прохідний елемент для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двохвильову черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 440 x 330 мм, отвір 100 x 60 мм.	чорний коричневий сірий цегляний	75604 75607 75609	360202 4 494,58 4 494,58 4 494,58 36020 4 494,58
	SOLAR ущільнювач 0 -60 мм для кабелів трубок менше 60 мм.	чорний	75701	1 178,03



Ущільнювачі виходів антен та опалювальних котлів

	Антенний воріт 12 -90 для антен і труб Ø 12 - 90 мм. ЕПДМ - гума Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм + пластиковий воріт. Прохідний елемент елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний	74092 74094 74096 74097 74098 74099	1 124,35 1 124,35 1 124,35 1 124,35 1 124,35 1 124,35
	Воріт труби 110 -155 для антен та труб Ø 110 -155 мм. ЕПДМ - гума Ø 110-125-140-155 мм + пластиковий воріт. Прохідний елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	чорний коричневий зелений	741002 741004 741006	2 616,52 2 616,52 2 616,52



		сірий	741007	2 616,52
		червоний	741008	2 616,52
		цегляний	741009	2 616,52
		чорний	740896	
				3 143,10

XL - резиновый ворит
175 -250 мм ЭПДМ - гума Ø 175-200-225-250 мм. XL -
Прохідний елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.


Покрівельні люки

	VILPE® NUORA покрівельний люк	коричневий	738844	9 593,14
	для бітумних покрівель. Технічний (пожежний) люк для доступу на холодне горище. Розміри: отвір 657 x 657 мм, загальний розмір 963 x 963 x 211 мм. Комплект: покрівельний люк і монтажна інструкція.	сірий	738847	9 593,14
	VILPE® UNIROOF покрівельний люк	чорний	738852	8 907,79
	Технічний (пожежний) люк для доступу на холодне горище. Розміри: отвір 654 x 656 мм, загальний розмір 1180 x 900 x 243 мм. Комплект: покрівельний люк, ущільнювач гідрозатвори, 3 ущільнювача, двостороння клейка стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення. У комплект входить UNIROOF ущільнювач гідрозатвори.	коричневий	738854	8 907,79
		зелений	738856	8 907,79
		сірий	738857	8 907,79
		червоний	738858	8 907,79
		цегляний	738859	8 907,79
			8 907,79	

PIIPU MODULAR прохідні елементи

	PIIPU MODULAR прохідний елемент	чорний	742532	8 503,25
	для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 946 x 644 мм. Комплект: прохідний елемент, воріт, монтажна інструкція та 2	сірий	742537	8 503,25
	PIIPU MODULAR прохідний елемент т + окантовка	чорний	742502	14 062,85
	для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Установлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри окантовки: верхній лист 1100 x 785 мм, нижній лист 1050 x 783 мм. Комплект: прохідний елемент, воріт, верхній і нижній листи окантовки, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	сірий	742507	14 062,85
	КОЖУХ ТРУБИ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ	чорний	742512	14 980,98
	для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Розміри: 392 x 392 x (2 x 665) мм. Комплект: 2 частини кожуха і набір кріплення.	сірий	742517	9 811,23

PIIPU прохідні елементи

	PIIPU NO.1 прохідний елемент круглий для димових труб діаметром 200 - 265 мм.	чорний	741022	6 213,87
	Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри NO.1: 652 x 558 мм (для труб Ø 200 - 265 мм). Комплект: прохідний елемент, гумовий ущільнювач, металевий хомут і монтажна інструкція.	коричневий (залишки, зняти з виробн.)	741024	6 213,87
		сірий	741027	6 213,87
		червоний (залишки)	741028	6 213,87
		цегляний (залишки)	741029	6 213,87



РІРРРU NO.2 прохідний елемент круглий для димових труб діаметром 270 - 380 мм.

Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розміри NO.2: 946 x 644 мм (для труб Ø 270 - 380 мм).
Комплект: прохідний елемент, гумовий ущільнювач, металевий хомут і монтажна інструкція.

чорний	741032	7 537,67
коричневий	741034	7 537,67
сірий	741037	7 537,67
цегляний (залишки)	741039	7 537,67
цегляний	741039	6 537,09



РІРРРU прохідний елемент + окантовка NO.1 для димових труб діаметром 200 - 265 мм.

Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри окантовки NO.1: верхній лист: 700 x 652 мм, нижній лист: 700 x 650 мм.
Комплект: комплект РІРРРU прохідного елемента, 2 металевих листа, ущільнювальна стрічка і набір кріплення

чорний	742422	12 427,74
коричневий (залишки,зня ли з виробн.)	742424	12 427,74
сірий	742427	12 427,74
червоний (залишки))	742428	12 427,74

РІРРРU прохідний елемент + окантовка NO.2 для димових труб діаметром 270 - 380 мм

Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри окантовки NO.2: верхній лист 1100 x 785 мм, нижній лист 1050 x 783 мм.

чорний	742432	13 735,72
сірий	742437	13 735,72



РІРРРU ущільнювач гідрозатвори 200 - 380

Запобігає потраплянню вологи в теплоізоляцію. Для труб Ø 200 - 380 мм. Виготовлений з EPDM - гуми, яка зберігає гнучкість при високих температурах. Фіксується відповідним для EPDM матеріалу скотчем.
Комплект: ущільнювач гідрозатвори.

чорний	73218	1 656,58
--------	-------	-----------------



VAPOUR STOP 100-380 ущільнювач парозтворю

Ущільнювач парозатвора для РІРРРU круглого і РІРРРU MODULAR прохідного елемента. Фіксується скотчем, відповідним для силікону і пластика.
Комплект: ущільнювач парозатвора.

чорний	73217	1 347,53
--------	-------	-----------------



Окантовка РІРРРU для монтажу на всіх видах покрівлі, окрім м'якої ЗНЯТО з ВИРОБНИЦТВА

зелений	741016	3 593,40
---------	--------	-----------------

Додаткові листи для окантовки РІРРРU прохідного елемента

коричневий (залишки,зня ли з виробн.)	741044	1 962,81
цегляний (залишки)	741049	1 962,81

Додаткові листи для окантовки №1

чорний	742402	5 198,00
сірий	742407	5 198,00
цегляний	742409	5 198,00

Додаткові листи для окантовки №2

чорний	742412	5 656,22
сірий	742417	5 656,22



Панки для кріплення для спрощення монтажу РІРРРU прохідного елемента на фальцевій покрівлі. Комплект містить 4 планки. Розмер планки: 1180 x 28x100 мм.

чорний	741020	4 244,28
--------	--------	-----------------

**VILPE® 160/ИЗ/700 INTAKE припливний вентиляційний елемент****VILPE® 160/ИЗ/500 INTAKE припливний вентиляційний елемент**

Елемент який встановлюється на покрівля для забезпечення притоку свіжого повітря в вентиляціону систему. Розмери: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота 700 и 500 мм.

	700 мм	500 мм	
чорний	741872	741882	6 213,87
коричневий	741874	741884	6 213,87
зелений	741876	741886	6 213,87
сірий	741877	741887	6 213,87
червоний	741878	741888	6 213,87
цегляний	741879	741889	6 213,87
світло-сірий	741871	741881	6 213,87

**VILPE® 160S INTAKE припливний вентиляційний елемент**

Вентиляційний елемент який встановлюється на покрівля для забезпечення притоку свіжого повітря в вентиляціону систему. Встановлюється на пологі поверхню за допомогою основи квадратної форми розміром 300 x 300 мм. З'єднується з вентиляційним каналом діаметром 160 мм.

чорний	741892	6 082,79
коричневий	741894	6 082,79
зелений	741896	6 082,79
сірий	741897	6 082,79
червоний	741898	6 082,79
цегляний	741899	6 082,79
світло-сірий	741891	6 082,79

Стіновий припливно-витяжний елемент**VILPE® IO 125 настінний елемент**

Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 427 x 238 мм, Ø 125 мм.

Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.

білий	370000	2 737,43
чорний	370002	2 737,43
сірий	370007	2 737,43
червоний	370008	2 737,43

**VILPE® IO 160 настінний елемент**

Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 427 x 238 мм, Ø 160 мм.

Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.

білий	370100	2 845,34
чорний	370102	2 845,34
сірий	370107	2 845,34
червоний	370108	2 845,34

**VILPE® IO 200 настінний елемент**

Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 650 x 367 мм, Ø 200 мм.

Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.

білий	370200	3 908,11
чорний	370202	5 274,84
сірий	370207	3 908,11
червоний	370208	5 274,84

**VILPE® IO 250 настінний елемент**

Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 650 x 367 мм, Ø 250 мм.

Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.


білий	370300	4 102,47
чорний	370302	5 470,90
сірий	370307	4 102,47
червоний	370308	5 470,90

Стінові припливні клапани**Wive припливний клапан**

Розмери: вентиль 100 x 100 мм, довжина доп. патрубку 500 мм, зовнішня вентиляційна решітка 150 x 150 мм.

Комплект: припливний клапан з термостатом, фільтр, шайба-шумопоглинач, зовнішня вентиляційна решітка, на вибір колір решітці, набір кріплення і монтажна інструкція.

біла	380030	5 678,25
бежева	380031	5 678,25
світло-сіра	380033	5 678,25
сіра	380037	5 678,25
червона	380038	5 678,25
чорна	380032	5 678,25
коричнева	380034	5 678,25

	Wive припливний клапан	біла	380040	5 678,25
	Розмери: вентиль 100 x 100 мм, довжина доп. патрубка 500 мм, зовнішня вентиляційна решітка STORM COVER , встановлюється на монтажну рамку 150 x 150 мм. Комплект: припливний клапан з термостатом, фільтр, шайба-шумопоглинач, зовнішня вентиляційна решітка, на вибір колір решітки, набір кріплення і монтажна інструкція.	бежева	380041	5 678,25
		світло-сіра	380043	5 678,25
		сіра	380047	5 678,25
		червона	380048	5 678,25
		чорна	380042	5 678,25
		коричнева	380044	5 678,25
графіт	380046	5 678,25		


WIVE 100 фільтр для заміни старого фільтра	3800220	462,17
---	---------	---------------




Velco VT-100 припливний клапан	біла	801020	7 062,50
Розмери: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина настінного патрубка 150 мм, довжина доп. патрубка 500 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, доп. патрубок, зовнішня вент. решітка 150*150, на вибір колір решітки, шайба-шумопоглинач, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.	бежева	801021	7 062,50
	світло-сіра	801023	7 062,50
	сіра	801027	7 062,50
	червона	801028	7 062,50
	чорна	801022	7 062,50
	коричнева	801024	7 062,50



Velco VT-100 припливний клапан	біла	801030	7 062,50
Розмери: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина настінного патрубка 150 мм, довжина доп. патрубка 500 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, доп. патрубок, зовнішня вент. решітка STORM COVER . встановлюється на монтажну рамку 150*150мм, на вибір колір решітки, шайба-шумопоглинач, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.	бежева	801031	7 062,50
	світло-сіра	801033	7 062,50
	сіра	801037	7 062,50
	червона	801038	7 062,50
	чорна	801032	7 062,50
	коричнева	801036	7 062,50
графіт	801036	7 062,50	



VELCO VT-100/AV123/RE-105 припливний клапан	біла	8010100	9 593,14
Розмери: Ø вентиля 147 мм, Ø отвору 125 мм, Ø настінного кільця-патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270, довжина труби-шумопоглинача 300 мм, Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, труба- шумопоглинач з шайбою, зовнішня вент. решітка 240x240, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.	бежева	8010101	9 593,14
	світло-сіра	8010103	9 593,14
	сіра	8010107	9 593,14
	червона	8010108	9 593,14



VELCO VT-100/AV123/RE-105 припливний клапан для ROSS 125/135		801010	7 743,33
Розмери: Ø вентиля 147 мм, Ø отвору 125 мм, Ø настінного кільця-патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина труби-шумопоглинача 300 мм, довжина настінного кільця-патрубка 50 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінне кільце-патрубок, шумопоглинач з шайбою і монтажна інструкція.			

Velco VS-100 фільтр для заміни старого фільтра	801003	574,04
---	--------	---------------

Зовнішня вентиляційна решітка універсального призначення



Зовнішня вентиляційна решітка 150x150	біла решетка	793320	645,23
Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції	бежева		
	решетка	793321	645,23
	світло-сіра		
	решетка	793323	645,23

**Зовнішня вентиляційна решітка 240x240**

Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції

сіра решетка	793327	645,23
червона решетка	793328	645,23
чорна	793322	645,23
коричнева	793324	645,23

**Зовнішня вентиляційна решітка 375x375**

Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції

біла решетка	793330	1 134,52
бежева решетка	793331	1 134,52
світло-сіра решетка	793333	1 134,52
сіра решетка	793337	1 134,52
червона решетка	793338	1 134,52
біла решетка	793340	2 893,37
бежева решетка	793341	2 893,37
світло-сіра решетка	793343	2 893,37
сіра решетка	793347	2 893,37
червона решетка	793348	2 893,37

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки

До зовнішньої вентиляційної решітки 150x150

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 60 мм	світло-сірий	793352	393,24
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 100 мм	світло-сірий	793353	393,24

До зовнішньої вентиляційної решітки 240x240

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 125 мм	світло-сірий	793354	622,07
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 160 мм	світло-сірий	793355	742,98
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 200 мм	світло-сірий	793359	782,53

До зовнішньої вентиляційної решітки 375x375

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 200 мм	світло-сірий	793356	840,16
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 250 мм	світло-сірий	793357	860,50
Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 315 мм	світло-сірий	793358	899,48

Сітка зовнішньої вентиляційної решітки

Сітка вентиляційної решітки 150x150	сіра	793362	261,03
Сітка вентиляційної решітки 240x240	сіра	793364	312,45

ROSS - цокольний дефлектор**ROSS -125/135 дефлектор**

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр вертикальної частини труби 110 мм, діаметр горизонтальної (цокольної) частини 125 мм.

світло-сірий	790311	3 614,87
чорний	790312	3 614,87
коричневий	79031В	3 614,87
сірий	790317	3 614,87
червоний	790318	3 614,87
білий "маляр"	790320	3 614,87
бежевий	790321	3 614,87

**ROSS -160/170 дефлектор**

світло-сірий	790361	4 905,90
--------------	--------	-----------------



для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр горизонтальної (цокольної) частини 160 мм.

чорний	790362	4 905,90
сірий	790367	4 905,90
червоний	790368	4 905,90
білий "маляр"	790370	4 905,90
бежевий	790371	4 905,90



ROSS -200/210 дефлектор

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр горизонтальної (цокольної)

світло-сірий	790381	10735,00
чорний	790382	10735,00
сірий	790387	10735,00



ROSS -125 подовжувач

для збільшення висоти ROSS -125/135 дефлектора. Висота труби 445 мм

світло-сірий	790411	1 635,11
чорний	790412	1 635,11
сірий	790417	1 635,11
червоний	790418	1 635,11
білий "маляр"	790420	1 635,11
бежевий	790421	1 635,11



ROSS -160 подовжувач

для збільшення висоти ROSS -160/170 дефлектора. Висота труби 445 мм

світло-сірий	790461	1 896,71
чорний	790462	1 896,71
сірий	790467	1 896,71
червоний	790468	1 896,71
білий "маляр"	790470	1 896,71
бежевий	790471	1 896,71



ROSS -125/110 ремонтний комплект

для заміни старої вентиляційної труби. Адаптер ROSS 125/110 використовується як перехідник для вертикальної труби ROSS -125 і старої труби 110 мм.

світло-сірий	790631	2 541,94
чорний	790632	2 541,94
сірий	790637	2 541,94
червоний	790638	2 541,94
білий "маляр"	790640	2 541,94
бежевий	790641	2 541,94



ROSS -160 ремонтний комплект

для заміни старої вентиляційної труби. Адаптер ROSS 160/160 використовується як перехідник для вертикальної труби ROSS -125 і старої труби 160 мм.

світло-сірий	790681	3 139,71
чорний	790682	3 139,71
сірий	790687	3 139,71
червоний	790688	3 139,71
білий "маляр"	790690	3 139,71
бежевий	790691	3 139,71

Гумові ущільнювачі для металевих покрівель



ROOFSEAL ущільнювачі ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної провідки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю. Гнучкий ущільнювач з EPDM - гуми з фланцем, що має алюмінієве покриття, допускає теплові і механічні коливання, герметизуючи отвір в покрівлі.

ROOFSEAL - 1 12-90 ущільнювач	12-90	71701	10	1 179,72
ROOFSEAL - 2 75-150 ущільнювач	75-150	71702	10	1 435,10
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач	110-200	71703	10	1 533,41
ROOFSEAL - 3 110-200 ущільнювач сірий	110-200	71753	10	1 533,41
ROOFSEAL - 4/7 150-280 ущільнювач	150-280	71716	10	3 669,12
ROOFSEAL - 5/8 180-330 ущільнювач	180-330	71717	10	4 030,71
ROOFSEAL - 6/9 260-460 ущільнювач	260-460	71718	5	9 172,20
ROOFSEAL - MAXI 330-660 ущільнювач	330-660	71719	3	11 526,57